

Задвижван от инверторна технология, EXAGON 400 съчетава MMA, MIG-MAG и TIG в една машина, предлагайки изключителна производителност при заваряване. Снабдена с усъвършенствана електроника и подсилена конструкция, тази станция гарантира максимална производителност, дори и в най-неблагоприятните условия. Мощна, здрава и универсална, EXAGON 400 издига заваряването на следващото ниво.

МНОГОПРОЦЕСНО ЗАВАРЯВАНЕ

Универсален благодарение на 6-те си режима:

- **MMA** : основни, рутилови и целулозни електроди (до Ø 6 мм)
- **MMA Pulse** : идеален за вертикално заваряване
- **MIG / MAG** : твърда тел (Ø 0,6/1,6 мм) и сърцевинна тел (Ø 2.4 мм)
 - Работилница за подаване на тел с водно охлаждане (опция EXAFEED4L)
 - Подаване на тел на строителната площадка (опция NOMADFEED)
- **Дъгова обработка** с въглероден електрод (до Ø 6,4 мм),
- **TIG DC** с TIG лифт старт.

ИНТЕНЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Подходящи за офшорни, морски и железопътни конструкции и метални работи:

- **Повишена производителност** благодарение на силния си работен цикъл (400A @ 60%).
- **Оптимизирано охлаждане** благодарение на херметичния вентилационен коридор, който помага да се изолират електронните компоненти от праха.

INTUITIVE

- **Видим дисплей**, дори когато е изложен на слънчева светлина.
- **Опростен интерфейс** с лесно регулируеми бутони и копчета, пригодени за работа с ръкавици.
- Съхранява 50 предварителни настройки за всеки процес.
- **Дистанционно управление** (опция).

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- **VRD** (устройство за намаляване на напрежението) за понижаване на напрежението на празен ход < 35 V.
- **Заклучваща се клавиатура** за защита от неправилна употреба.

STURDY

- Подсилени панели и гумени подложки.
- 2 стоманени дръжки за лесно манипулиране.
- Класификация IP 23 за външна употреба.

АКСЕСОАРИ

Съвместими устройства за подаване на проводници:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780



EXACOOL
032422

Свързващ кабел
(с водно охлаждане):



- 1,8 м 70 мм² 037243
- 5 м 70 мм² 047617
- 10 м 70 мм² 047624
- 10 м 95 мм² 047631
- 15 м 95 мм² 038448
- 20 м 95 мм² 038455



Количка
037328



Ръчна количка JOBSITE
XL
039568



Доставя се без аксесоари



Настройките се регулират директно с две копчета:



Първична настройка

- ток (MMA, TIG)
- напрежение (MIG-MAG, гравирание)



Вторична настройка

- Сила на дъгата (MMA)
- Индуктивност (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	I ₂ MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	•	•	•	•	•	•	•	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA