



12V зарядно устройство и тестер за акумулатори, подходящи за оловно-киселинни и гел-акумулатори.



ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ

- Автоматично зареждане без наблюдение.
- Поддържа пълен заряд на 100% с плаващ процес.
- 2 нива на тока на зареждане (2 A / 5,5 A).
- Видимо ниво на зареждане (3 LED индикатора).
- За стартови акумулатори от 15 до 90 Ah.
- Защита на бордовата електроника:
 - Защита от пренапрежение
 - Безопасно зареждане без изключване на акумулатора.



Вградено място за съхранение на кабели и скоби.



ТЕСТЕР









- Състоянието на зареждане се показва с 3 LED индикатора.

ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА



- Защита срещу смяна на полярността, късо съединение и претоварване.
- Звуково предупреждение за предотвратяване на всякаква смяна на полярността.
- Напълно изолирани клемми.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr