

GYSFLASH 100.12 HF je vysoce výkonná 100 A nabíječka s invertorovou technologií. Udržuje 12 V olovený nebo lithiový akumulátor na dokonale stabilizovaném napětí a zachovává tak dobrý stav akumulátoru vozidla během předváděcích akcí. Rovněž zajistí optimální nabíjení pro údržbu akumulátorů moderních vozidel.

5 REŽIMŮ

- **Zatížení** : pro 12 V olovené nebo lithiové baterie (LFP) od 5 do 1200 Ah.
- **Showroom** : zajišťuje kompenzaci proudu při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Taky zajišťuje optimální nabíjení akumulátoru.
- **Diagnóza** : podporuje až 100 A 12 V baterie vozidel v diagnostické fázi, v údržbářských dílnách.
- **Výměna baterie** : kompenzuje elektrické požadavky, aby se zabránilo ztrátě paměti vozidla při výměně baterie.
- **Režim Power Supply** (napájecí zdroj): umožňuje nabíječku používat jako vysoce výkonný stabilizovaný zdroj s nastavitelným regulovaným napětím a maximálním proudem.



Dodáváno s kabely

2,5 - 16 mm ²	029071	029453
5 m - 16 mm ²	029415	029002

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkonnost olovených (gel, AGM, atd...) a LiFePO4 baterií.
- Specifická křivka nabíjení v **7 krocích** (olověný akumulátor) nebo **8 krocích** (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez monitorování.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2 V (SOS Recovery).

POKROČILÉ FUNKCE

- Funkce «**Auto Restart**», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.
- **Kabelový test a kalibrace**: může být vybavena kabely 2x8m s průřezem 16 mm².
- **Zámek režimu Showroom**: zabraňuje zneužití, je ideální pro garáže a showroomy.
- **Snadný nabíjecí profil** pro zjednodušené nabíjení přizpůsobený všem oloveným akumulátorům.
- Lze aktivovat **zátěžovou křivku «Expert»**, která umožňuje definovat vlastní parametry zátěže.

ULTRA-ZABEZPEČENÍ

- **Zachování palubní elektroniky vozidla** : ochrana proti zkratu, přepólování a přetížení. Anti-jiskřící systém.
- **Pojistka** k ochraně proti zneužití.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.

ERGONOMICKÝ

- Nárazuvzdorné nohy pro pohlcení nárazů a vibrací
- **Nízká výška nabíječky** (10,5 cm) pro umístění pod vozidlem.
- Žádná externí ventilace pro **tiché fungování** a zamezení infiltrace prachů



Intuitivní rozhraní k dispozici ve 22 jazycích

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Sada připevnění na zdi
055513



Kufr
060432



IP67



Anderson/Svorky
2.5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2.5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<->Texas
0.2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50 / 60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _U	8 step (Pb) 7 step (LiFePO4)	40°C @100% 25°C @100%	2.5 m 5 m	7.4 kg 8.3 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m