

CUTTER 45 CT er en 45 A plasmaskærer udstyret med TPT 40 brænderen som standard, den tilbyder en ren skærekapacitet på 15 mm tyk på et væld af materialer. Det HF-fri lysbuesystem bevarer og forlænger levetiden for forbrugsstoffer. Den er designet til at blive brugt i vanskelige miljøer og har en meget robust mekanik og et brugervenligt kontrolpanel.

MAKSIMAL PRODUKTIVITET

- Hurtigere skærehastighed end at bruge oxygas
- **Skærer alle typer stål** (mildt, rustfrit, hærdet, HLE), aluminium, kobber osv.
- **Optimeret køling** ved hjælp af ventilationsgangen, der hjælper med at isolere de elektroniske komponenter fra støvet.
- Opsætning af forbrugsstoffer er let for maksimal produktivitet.
- Driftscyklus 41 A ved 60 % (40°C).

FV **Fleksibel spændingslange (85 til 265V)**, accepterer meget lange netværksforbindelser (100 m).

PFC **PFC-teknologi**, det elektriske netværk udnyttes bedre og muliggør en energibesparelse på 30%.

LAGRE TPT 40 (4 m)

- **Aftagelig lommelygte** for nem opbevaring og udskiftning.
- **Effektiv skæring**: luftkølet brænderhus for høj buestabilitet i forskellige hastigheder.
- **Let at bruge** udløsermekanisme for mere **sikkerhed**.
- Designet til at være **stød- og varmebestandig**.

EFFEKTIV PÅ ENHVER ARBEJDSPLADS

- **Brugervenlig grænseflade**:
- 3 arbejdstilstande: almindelig metalplade / åben metalplade / låst
- manuel indstilling af lufttrykket ved hjælp af frontskærmdiagram.
- **HF-fri tænding** for at forhindre forstyrrelser, der kan beskadige elektronisk udstyr i nærheden.
- **Kompatibel med CNC** -sæt til automatiske skærebord.
- **Aftageligt jordkabel** for nem opbevaring og udskiftning.


DESIGNET TIL AT HOLDE

- **Forstærket metalkasse** og skridsikre gummipuder.
- **IP 23** certificeret til ekstern brug.
- Kompakt og bærbar.

TILBEHØR & FORBRUGSSTOFFER (ekstraudstyr)



Forbrugsstoffkasse
til Torch TPT 40
45 A - 039957





Kompas sæt
til Torch TPT 40
040205



Vogn
til Torch TPT 40
040199



Leveres med :	 2 m 10 mm ²	 TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

FORESTILLINGER

Kapacitet	Maks. tykkelse
Adskillelse	20 mm
Rent snit	15 mm
Piercing	8 mm

50/60Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Piercing		Rent snit		Adskillelse		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10							
			8	5	15	10	20	15							