



12 V batterioplader og -tester, der passer til både blysyre- og gelbatterier.



BATTERIOPLADER

- Automatisk opladning uden overvågning.
- Opretholder fuld opladning ved 100% med Floating Process.
- 2 niveauer af ladestrøm (2 A / 5,5 A).
- Synligt opladningsniveau (3 LED-indikatorer).
- Til startbatterier fra 15 til 90 Ah.
- Beskyttelse af indbygget elektronik:
 - Overspændingsbeskyttelse
 - Sikker opladning uden at frakoble batteriet.



Integreret opbevaring til kabler og klemmer.



TESTER








- Opladningstilstanden vises med 3 LED-indikatorer.

OMFATTENDE BESKYTTELSE



- Beskyttelse mod ombytning af polaritet, kortslutning og overbelastning.
- Hørbar advarsel for at forhindre ombytning af polaritet.
- Fuldt isolerede klemmer.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr