

Den separate vandkølede trådføder WS-4L er kompatibel med MAGYS 500 WS. svejsemaskine.

## SYNERGISK


- **Synergisk funktion:** Indstillingen af trådhastigheden styres fra trådfremføreren.

## INDUSTRIEL

- Kan forsynes med vandkølede lommelygter for optimal produktivitet.
- Dens kraftige konstruktion sikrer en lang levetid.
- Dens 4-hjulstræksystem kombineret med en 75W motor sikrer effektiv trådfremføring med enhver trådtype.

## MOBIL

- Leveres med trådføderstøtte til fastgørelse på svejsegeneratoren. Trådføderen kan placeres på trådføderstøtten eller flyttes på jorden med den valgfri trådfødevogn.
- Vandkølede Interforbindelseskabler fra 1,6m til 20m.
- Løfte øjne.



WS-4L trådføder  
ref. 033573

Se teknisk datablad: MAGYS  
500 WS - ref. 032200

### PAKKETYPE: ref. 032330 (ingen regulator)



	+		+		+		+	
<b>MAGYS 500 WS</b> ref. 032200		<b>WS-4L trådføder</b> ref. 033573		<b>Mellemforbindelseskabler</b> 10m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 033658		<b>Jordkabel</b> 4m - Ø 70 mm <sup>2</sup> ref. 043831		<b>Stål / Rustfrit stål</b> 500A - 4m (VAND) ref. 041004

## MULIGHEDER



Vogn til WS trådfremfører  
040977




**Regulator 30L/min**  
 041622  
 041219  
  041646



**Polaritetsvendende kabel**  
033689

### Mellemforbindelseskabler

L.	VAND	
1,6m	70 mm <sup>2</sup>	033696
5m	70 mm <sup>2</sup>	033641
10m	70 mm <sup>2</sup>	033658
10m	95 mm <sup>2</sup>	034877
15m	95 mm <sup>2</sup>	034884
20m	95 mm <sup>2</sup>	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚙
U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	 75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17