

POWERDUCTION 37LG leverer en hurtig, kraftfuld opvarmning til løsning af metaldele eller opvarmning af stål eller aluminium. Let og flytbar, den kan opvarme metaldele i flere minutter uden afbrydelse pga af væskekølesystemet.

Den er et ideelt stykke værktøj til mekanikerarbejde og vedligeholdelse, uundværlig til:

- løsning af fastsiddende styretøjsdele (hjulsporing).
- afmontering af gløderør, "frosne" vinduesviskere, reservehjulssophæng.
- frigørelse af fastsiddende bolte.
- Løsning af styretøjskugler uden at beskadige bælgren
- løsning af drivakser som sidder fast i navet.
- Afmontering af bil- eller lastbiludstødninger
- Afmontering af limede stål eller aluminium



Løsning af frosne bolte



Løsning af styretøjsledforbindelser



Udstyret med en komplet induktor 90°



SPECIFIKATIONER

• Høj varmeydelse

3700 W, indstillelig i 250 W-trin Opvarmning i selve metallets hjerte, ned til en dybde af 6mm. Opvarmning af stål til rødgldende 1000°C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• God sikkerhed og tidsbesparelser:

Omgående opvarmning uden flamme på et specifikt område. Det gør det muligt at arbejde tæt på kabler, rør og andre varmfølsomme emner, uden afmontering.


• Flytbar:

Kan bruges i sværttilgængelige områder. Udstyret med et 2m induktorkabel.

Induktorer og tilbehør:



ref. 061569
S70 induktor



ref. 059269
S180 induktor



ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Fritbærende arm



ref. 082212
kølevæske special svejsning - 2 l



ref. 062511
kølevæske special svejsning - 5 l

			Freq.	kapacitet af kølevæske reservoir						
				50 Hz	A	W				
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l		7 l	28,5 x 45 x 25	15	2	2