


POWERDUCTION 39LG leverer en hurtig, kraftfuld opvarmning til løsning af metaldele eller opvarmning af stål eller aluminium. Maskinen har væskekøling og er i stand til at opvarme metaldele i flere minutter uden afbrydelse.

Den er et ideelt stykke værktøj til mekanikarbejde og vedligeholdelse, uundværlig til:

- Løsning af fastsiddende styretøjsdele (hjulsporing).
- afmontering af gløderør, "frosne" vinduesviskere, reservehjulssophæng.
- frigørelse af fastsiddende bolte.
- Løsning af styretøjskugler uden at beskadige bælgen
- Løsning af drivaksler som sidder fast i navet.
- Afmontering af bil- eller lastbiludstødninger

Og også til karosseriarbejde:


- Afmontering af limede stål eller aluminium
- Opretning af bøjede chassisrammer (undtagen HSS)



Opvarmning af vanger
(undtagen HSS)



Løsning af frosne bolte



Løsning af frosne bolte






For at opnå optimal ydelse er det vigtigt at påfylde 1,6 liter kølevæske.



SPECIFIKATIONER

• Høj varmeydelse

3700W, indstillelig i 250W-trin Opvarmning i selve metallets hjerte, ned til en dybde af 6mm. Opvarmning af stål til rødglødende 800°C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• God sikkerhed og tidsbesparelser :

Omgående opvarmning uden flamme på et specifikt område. Det gør det muligt at arbejde tæt på kabler, rør og andre varmfølsomme emner, uden afmontering.

• Behageligt i brug :

3 m induktorkabel som tillader arbejde i højden. 6 meter strømkabel til praktisk brug.



- Forstærket beskyttelse til brug med generatore og med beskyttelse mod overspændinger op til 400V (afprøvet på fabrikken).



- PFC specification: Effektregulering: regulerer og bruger strømforsyningen mere effektivt.

- Udstyret med en komplet induktor 20° (ref 056862).


- Dette produkt kræver at kølevæsken udskiftes regelmæssigt.
 - 2L (ref. 082212)
 - 5L (ref. 062511)



Induktorer og tilbehør:



Ref. 056862



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916

50 Hz	A	W	Freq. kHz	kapacitet af kølevæske reservoir			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3