

Drevet af trykluft kan denne letanvendelige hydro-pneumatiske løfteanordning bruges til at hæve de nederste dele af et køretøj. Det gør arbejdet med en panelvisker behageligt og ergonomisk.

SAFE

EN 1494

+ Kontrol & sikkerhed

- Overholder EN 1494 standarden
- Test udført op til 150% af den maksimale belastning.
- Hvert produkt testes, inden det pakkes.
- Sikkerhedsanordning i tilfælde af slangebrud.

Maks. at løfte
højde på 70 cm

Gaffel tillader
køretøjet at
løftes af hjulet.

Ekstremt modstandsdygtig
UPE355-profil.

Hydropneumatisk
højstrømpumpe til hurtig
opstigning, udstyret med en
flowbegrænser til at styre
nedstigningshastigheden.

2 drejelige hjul
bagtil gør det er
nemt at sætte op.

Alle dele er behandlet
mod korrosion.



Base med 2 hjul foran for nem
bevægelse. Dens bredde sikrer stor
stabilitet.



Mulighed

Underkrop
rammeværktøj
ref. 053236



Det giver dig mulighed for at arbejde under
bedre forhold i stående stilling.

Forhindrer ryg- og knæmerter på grund af
gentagne ubehagelige stillinger og eventuelle
langvarige helbredstilstande, der måtte følge.



**HEALTH
CARE**



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar	120 x 77 x 26,5 cm 93 kg