

12 V

Ref. 068179

GYSFLASH 51.12 CNT FV er en 50 A tilsluttet oplader med høj effekt og inverterteknologi. Den gør det muligt at holde et 12 V bly- eller lithiumbatteri på en perfekt stabiliseret spænding under diagnosefaserne. Den leverer den bedste opladningscyklus, der anbefales til vedligeholdelse af de mest avancerede køretøjer på markedet. USB-tilslutningen gør, at den kan tilpasses 100 %.

4 DRIFTSTILSTANDE

- **Opladning:** til 12 V bly- eller lithiumbatterier (LFP) fra 5 til 600 Ah.
- **Diagnostik:** understøtter op til 50 A til 12 V-batterier i køretøjer i diagnosticeringsfasen på vedligeholdelsesværksteder.
- **Showroom :** leverer kontinuerlig strøm, når man bruger det elektriske tilbehør i et demonstrationskøretøj. Den styrer også den optimale opladning af batteriet.
- **Testeur :** Giver dig mulighed for at kontrollere batterispændingen, evaluere startsystemet (startbatteriet) og tilstanden af køretøjets generator.

100% FORBUNDET

- Tilføj, slet eller ændr opladningstilstande og -profiler via USB.
- Importer foruddefinerede konfigurationsfiler, der er tilpasset til de forskellige belastninger.
- Hent opladningshistorik og data på et USB-stik, og brug dem i et regneark.
- Tilslut ekstra moduler (printer, stregkodelæser osv.) via det dedikerede modulstik (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMATISK OPLADNING

- Forlænger levetiden og ydeevnen for bly- (gel, AGM, flydende, calcium osv.) og lithium- (LFP) batterier.
- Specifik opladningskurve i **8 trin** (blybatteri) eller **9 trin** (lithium-jernfosfatbatteri) uden overvågning.
- Genopretter dybt afladene batterier >2 V (*automatisk SOS Recovery*).

TEKNOLOGIER & AVANCEREDE FUNKTIONER

- **FV Flexible Voltage**, opladeren fungerer med en forsyningsspænding mellem 85 og 265 V.
- **"Auto-Detect"** funktion starter automatisk en opladning, når et batteri er tilsluttet opladeren.
- **"Auto-Restart"** funktion i tilfælde af strømsvigt med hukommelse af indstillingerne.
- **Kontrol og kalibrering af kabler.**
- **Låsning**, undgår risikoen for forkert håndtering, ideel til garager og udstillingssaller.
- Op til **12 opladningsprofiler** tilgængelige, herunder Easy-profilen til forenklet opladning, der passer til alle blybatterier.

ULTRA-SIKRET

- **Beskyttelse af bilens indbyggede elektronik:** beskyttelse mod kortslutning, omvendt polaritet og overopladning. Spark prevention system.
- **Udskiftelig sikring**, som beskytter mod misbrug.
- **Temperatursensor** for at forhindre overophedning af den interne elektronik.

ERGONOMISK

- **Holdbart kabinet** med stød- og vibrationsabsorberende puder.
- **IP41** indkapsling, beskyttet mod indtrængen af genstande større end 1 mm.
- **Lav højde** (10,5 cm) gør, at opladeren kan sidde skjult under et køretøj.



SMC USB

Leveres med kabler
(2,5 m - 10 mm²)



Intuitiv brugerflade
tilgængelig på 22 sprog



ACCESSOIRES (valgfri)



Væghylde
055513



Bæretaske
060432

Kompatible kabler



Anderson Cable
> Tænger

056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable >
NATO

026810 - 5 m - 16 mm²




















Anderson Cable >
Texas

055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO-stik
026780

																
50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	<0.2 Ah/month	Ondulation/ Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m