

TCB 60 automatic

Ref. 023253

Ref. 025189  



Ladegerät und Tester 12V für Starterbatterien mit Säure- oder Gel- Elektrolyt.



BATTERIELADEGERÄT

- Überwachte Ladung mit automatischer Abschaltung am Ende der Ladung.
- 100%tige Ladungserhaltung dank Floating Funktion.
- 2 Ladestufen (2A / 4A).
- Ladezustandsanzeige (3 LEDs).
- Für alle Starterbatterie- Typen von 15 bis 60Ah (Gel oder Säure)
- Schützt die empfindliche Bordelektronik : Schutz gegen Überspannung.
- Vor dem Ladevorgang muss die Fahrzeugbatterie nicht abgeklemmt werden.



Kabel- und Klemmenhalter.



TESTER








- Testfunktion mit Ladezustandsanzeige (3 LEDs).

SCHUTZFUNKTIONEN FÜR BORDELEKTRONIK, LADEGERÄT UND STARTERBATTERIE:



- Schutz gegen Verpolung, Stromspitzen und Überladung.
- Verpolungsschutz mit Warnton.
- Vollisolierte Ladeklemmen.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr