

Το CUTTER 45 CT είναι ένας κόφτης πλάσματος 45 A εξοπλισμένος με τον πυρσό TPT 40 ως στάνταρ, προσφέρει καθαρή ικανότητα κοπής πάχους 15 mm σε πλήθος υλικών. Το σύστημα τόξου χωρίς HF διατηρεί και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των αναλωσίμων. Σχεδιασμένο για χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα, διαθέτει πολύ στιβαρή μηχανική και φιλικό προς το χρήστη πίνακα ελέγχου.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Ταχύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τη χρήση οξυγόνου
- **Κόβει όλους τους τύπους χάλυβα** (ήπιο, ανοξειδωτο, σκληρυμένο, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- **Βελτιστοποιημένη ψύξη** με τη χρήση του διαδρόμου εξαερισμού που συμβάλλει στη μόνωση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη σκόνη.
- Η ρύθμιση των αναλωσίμων είναι εύκολη για μέγιστη παραγωγικότητα.
- Κύκλος λειτουργίας 41 A στο 60% (40°C).

FV **Εύκαμπτος σωλήνας τάσης (85 έως 265V)**, δέχεται συνδέσεις δικτύου πολύ μεγάλου μήκους (100 m).

PFC **τεχνολογία PFC**, το ηλεκτρικό δίκτυο αξιοποιείται καλύτερα και επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας 30%.

TORCH TPT 40 (4 m)

- **Αποσυνδεδεμένος φακός** για εύκολη αποθήκευση και αντικατάσταση.
- **Αποτελεσματική κοπή**: Αερόψυκτο σώμα φακού για υψηλή σταθερότητα τόξου στους διάφορους ρυθμούς.
- **Εύκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης** για μεγαλύτερη **ασφάλεια**.
- Σχεδιασμένο για να είναι **ανθεκτικό σε κρούσεις και θερμότητα**.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΣΕ ΚΆΘΕ ΧΏΡΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

- **Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας** :
- 3 τρόποι λειτουργίας : απλό μεταλλικό φύλλο / ανοιχτό μεταλλικό φύλλο / κλειδωμένο - χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης αέρα μέσω του διαγράμματος της μπροστινής οθόνης.
- **Ανάφλεξη χωρίς HF** για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- **Συμβατό με το kit CNC** για αυτόματα τραπέζια κοπής.
- **Αποσυνδεδεμένο καλώδιο γείωσης** για εύκολη αποθήκευση και αντικατάσταση.


ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΈΣΕΙ

- **Ενισχυμένη μεταλλική θήκη** & αντιολισθητικά λαστιχένια μαξιλαράκια.
- **IP 23** πιστοποιημένο για εξωτερική χρήση.
- Συμπαγές & φορητό.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (επιλογές)



Κουτί αναλωσίμων για τον πυρσό TPT 40 45 A - 039957



Κιτ πυξίδας για πυρσό TPT 40 040205



Καρτσάκι για φακό TPT 40 040199



Παραδίδεται με :	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
Κωδ. 013629	✓	✓

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα	Μέγιστο πάχος
Διαχωρισμός	20 mm
Καθαρή κοπή	15 mm
Διάτρηση	8 mm

50/60Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Διάτρηση		Καθαρή κοπή		Διαχωρισμός		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 + 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10							