



Φορτιστής και δοκιμαστής μπαταριών 12V κατάλληλος τόσο για μπαταρίες μολύβδου όσο και για μπαταρίες τζελ.



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

- Αυτόματη φόρτιση χωρίς καμία επίβλεψη.
- Διατηρεί πλήρη φόρτιση στο 100% με τη διαδικασία Floating.
- 2 επίπεδα ρεύματος φόρτισης (2 A / 4 A).
- Ορατό επίπεδο φόρτισης (3 ενδεικτικές λυχνίες LED).
- Για μπαταρίες εκκίνησης από 10 έως 60 Ah.
- Προστασία των ηλεκτρονικών του οχήματος:
 - Προστασία από υπέρταση
 - Ασφαλής φόρτιση χωρίς αποσύνδεση της μπαταρίας.



Εσωματωμένη αποθήκευση για καλώδια και σφικτήρες.



TESTER












- Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται με 3 ενδεικτικές λυχνίες LED.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



- Προστασία από αντιστροφή πολικότητας, βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση.
- Ηχητική προειδοποίηση για την αποφυγή οποιασδήποτε αντιστροφής πολικότητας.
- Πλήρως απομονωμένοι σφικτήρες.

CE - EN 60335-2-29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 50-60hz | | 12V | MIN. Ah MAX. | Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) | fuse | IP | cm | kg |
| 230V | 85W | 12V | 10-60Ah | 2A | 6A | 2-4A | 10A | 20 | 12x17x29 | 2.7 |

Made in China

www.gys.fr