

Το εξαιρετικά συμπαγές EASYCUT 40 είναι ένα κοπτικό πλάσματος 8 κιλών με τάση εκκίνησης μη-HF, που το καθιστά ιδανικό για την κοπή όλων των τύπων μετάλλων πάχους έως 20 mm. Με ισχύ εξόδου 40 A, είναι φανταστικό στην κοπή ακριβείας με χρήση χαμηλού ρεύματος. Αυτή η συσκευή είναι συμφωνία για εργαστήρια ή συνεργεία επισκευής αμαξωμάτων αυτοκινήτων χάρη στην εξαιρετική φορητότητα και την απόδοση κοπής της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

- Η τεχνολογία inverter εγγυάται ποιοτική κοπή σε όλους τους τύπους χάλυβα (μαλακό, ανοξείδωτο, σκληρυμένο και υψηλής αντοχής), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση των αναλωσίμων.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ


- Αποτελεσματική κοπή: ένα αερόψυκτο σώμα πυρσού παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα τόξου και υψηλό κύκλο λειτουργίας.
- Εξοπλισμένο με εργονομική λαβή για άνεση και ευκολία.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμότητα.
- Συνδέστε και αποσυνδέστε το φλόγιστρο γρήγορα και χωρίς τη χρήση εργαλείων.


ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαισθητικός πίνακας ελέγχου
- Ρυθμίστε χειροκίνητα την πίεση του αέρα (2,5 < 6,5 bar) με ένα ραβδόγραμμα στον μπροστινό πίνακα.
- Αυτόματη ανίχνευση φακού.
- Η ανάφλεξη χωρίς HF αποτρέπει τις διαταραχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

SAFE

■ Ενσωματωμένες προστασίες:

 Προστατεύεται από υπέρταση και υπερένταση.

 Υποδεικνύει όταν η πίεση του αέρα είναι ανεπαρκής ή όταν ανιχνεύεται φακός.



Συνοδεύεται από:
- σφιγκτήρα γείωσης (2 m, 10 mm²)
- φακό TPT40 (4 m)

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα Πάχος

Διαχωρισμός

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Καθαρή κοπή

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

ΦΙΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ





- Ενισχυμένη δομή με ηλεκτρικά μονωμένα, αντιολισθητικά μαξιλάρια από καουτσούκ.
- Προστατευτικό κάλυμμα HMI.
- Ο φακός και ο σφιγκτήρας γείωσης μπορούν να αποσυνδεθούν.
- Συμπαγής, ελαφρύς και φορητός.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Κουτί αναλωσίμων TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Κιτ πεξίδας
040205



Καροτσάκι PLASMA 600
040298



Φίλτρο
ακαθαρσιών/
βρωμιάς
039728

	50/60 Hz	+AM-	I ₂	mm (max)				ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ		EN 60974-1 (40°C)	↕	⚖	IP
				Καθαρή κοπή		Διαχωρισμός		Πίεση (bar)	L/min				
		A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi						
	230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2,5 → 6,5	115	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21