

Ο ξεχωριστός υδρόψυκτος τροφοδότης σύρματος WS-4L είναι συμβατός με τη μηχανή συγκόλλησης MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


• **Συνεργατική λειτουργία** : Η ρύθμιση της ταχύτητας σύρματος ελέγχεται από τον τροφοδότη σύρματος.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

- Μπορεί να εξοπλιστεί με υδρόψυκτους πυρσούς για βέλτιστη παραγωγικότητα.
- Η βαριά κατασκευή του εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Το σύστημα κίνησης 4 τροχών του σε συνδυασμό με κινητήρα 75W εξασφαλίζει αποτελεσματική τροφοδοσία σύρματος με οποιονδήποτε τύπο σύρματος.

MOBILE

- Παραδίδεται με το στήριγμα του τροφοδότη σύρματος για να συνδεθεί στη γεννήτρια συγκόλλησης. Ο τροφοδότης σύρματος μπορεί να τοποθετηθεί στο στήριγμα τροφοδότη σύρματος ή να μετακινηθεί στο έδαφος με το προαιρετικό καροτσάκι τροφοδότη σύρματος.
- Υδρόψυκτο Καλώδια σύνδεσης Inter από 1,6 έως 20 μέτρα.
- Μάτια ανύψωσης.



WS-4L τροφοδότης
σύρματος
ref. 033573
Βλέπε τεχνικό δελτίο
δεδομένων : MAGYS 500 WS
- ref. 032200

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ : ref. 032330 (χωρίς ρυθμιστή)

MAGYS 500 WS ref. 032200	WS-4L τροφοδότης καλωδίων κωδ. 033573	Καλώδια διασύνδεσης 10m - 70 mm ² κωδ. 033658	Καλώδιο γείωσης 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831	Χάλυβας / Ανοξείδωτο χάλυβα 500A - 4m (WATER) ref. 041004

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



**Καροτσάκι για τροφοδότη
καλωδίων WS**
040977



Ρυθμιστής 30L/min
 041622
 041219
 041646



**Καλώδιο αντιστροφής
πολικότητας**
033689

Καλώδια διασύνδεσης

L.	NEPO	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅mm		⊕ ⊖ ∅mm		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚖
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	⊕ 1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17