

Η μονάδα ψύξης MULTICOOL 1300 είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την ψύξη υδρόψυκτων καμινέτων που συνδέονται με όλους τους τύπους μηχανών συγκόλλησης (GYS ή άλλες μάρκες). Η συσκευή αυτή είναι αυτόνομη και διαθέτει δική της τροφοδοσία ρεύματος. Η λειτουργία της σκανδάλης του πυρσού μπορεί να ελέγχεται από την ανίχνευση της ροής του υγρού για την προστασία του πυρσού από την υπερθέρμανση.

- Διεθνείς ταχυσύνδεσμοι.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας ροής που προστατεύει τον φακό από βλάβη στο κύκλωμα νερού (πρίζα κ.λπ.).
- Εύκολη πλήρωση και αποστράγγιση του ψυκτικού υγρού.
- Ενισχυμένη μεταλλική θήκη & αντιολισθητικά λαστιχένια μαξιλαράκια.
- Κατηγορία IP 23 S για εξωτερική χρήση.



ΕΠΙΛΟΓΗ



Υγρό ψύξης
10 L
ref. 052246

			Pression				IP
50/60 Hz	Fuse	EN 60974-2	max.	Tank	cm	kg	
230V 1~	1.6 A	1700 W (25°C) 1300 W (40°C)	0.4 Mpa	7 L 1.85 gal	70 x 29 x 39	19	IP 23S