

Η μονάδα ψύξης WCU 0,5KW A παρέχει ψύξη σε υδρόψυκτους φανούς TIG. Ελεγχόμενη και τροφοδοτούμενη από το TIG 221 DC FV, η λειτουργία της μονάδας ψύξης ελέγχεται από τον πυρσό. Ξεκινά αυτόματα όταν ξεκινά η συγκόλληση TIG.

Τάπα πλήρωσης.

2 στηρίγματα για τη στερέωση της γεννήτριας στη μονάδα ψύξης.

Συνδέστε τη γεννήτρια TIG με τη μονάδα ψύξης με δύο προεγκατεστημένα καλώδια σύνδεσης.

Γρήγοροι σύνδεσμοι με βαλβίδα ελέγχου για την αποφυγή ροής υγρού κατά την αποσύνδεση του μηχανήματος από τη μονάδα ψύξης.

	WCU 0,5kW A
Χωρητικότητα	1,5 l
Ασφάλεια	5 A
Μέγιστη πίεση	0,33 MPa
Ψυκτική ικανότητα l/min (EN 60974-2)	500 W
Διαστάσεις	47 x 23 x 16 cm
Βάρος (Κενή δεξαμενή)	8 kg

Συμβατότητα	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
-------------	---------------------------------------