



## Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel.



### CARGADOR DE BATERÍA

- Carga automática sin vigilancia.
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process.
- 2 ritmos de carga (3.5A / 7A).
- Visualización del estado de carga (3 indicadores).
- Para cualquier batería de arranque de 20 a 120 Ah. (batería sin mantenimiento o batería al líquido)
- Protección de la electrónica embarcada:  
Limitador automático de sobretensiones.  
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga.



Alojamiento para ordenar los cables y pinzas.











### TESTER

- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga de su batería.

### PROTECCIONES GENERALIZADAS



- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aisladas.

 50-60hz			MIN.  MAX. Ah	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2