

See suure töötukliga tööstuslik TIG-keevitusaparaat on mõeldud terase, roostevaba terase, vase ja alumiiniumisulamite keevitamiseks. Selle tugevdatud teraskorpus sobib ideaalselt kohapealseks tööks ja täiustatud jahutusrežiim tagab kõrgeima töötukli ja kaitseb seda tolmu eest.

PROFESSIONAALNE KASUTAJALIIDES

- 5,7-tolline TFT-ekraan, mis pakub suurt teabe loetavust : vool, paksus, keevitusrežiim jne.
- 2 juhtnuppu, et hõlpsasti liikuda erinevates menüüdes.

SÜNERGILINE REŽIIM

Lihtsustatud režiim, mis pakub kasutajate vajadustele kohandatud keevitusparameetrite automaatset konfigureerimist. Sisestage lihtsalt 4 seadistust:

- metall
- koostetüüp
- elektroodi läbimõõt
- keevitatava metalli paksus.

MANUAALNE REŽIIM

Operaatoril on täielik kontroll kõigi TIG-seadete üle, et need vastaksid keevitusnõuetele. 250 kasutaja valitud parameetrit saab masinasse salvestada, et neid tulevikus uuesti esile kutsuda.


ERAKORDNE VEDELIKJAHUTUSSÜSTEEM

Siseelektronikat jahutab täiustatud süsteem, mille puhul ei ole vaja ventilaatorit, mis annab lisaväärtuseks kaitse tolmu sissetungi eest "Fanless".




Tarnitakse ilma liseseadmeteta

100% tolmuindel



Vedelikjahutusega elektronika



VASTUPIDAV DISAIN (HORS MARINE)

Korpus on tugevdatud välise alumiiniumkonstruktsiooniga, mis võimaldab turvalist töstmist ilma masinat kahjustamata. Lihtsalt seadistatav käru võimaldab ümber ehitada transporditavaks seadmeks koos 10m³ gaasipudeli toega.

KAKS MMA REŽIIMI

Lihtne režiim või PRO-režiim, mis võimaldab juurdepääsu igale parameetrile.



Käru
ref. 040960

50/60 Hz	+AM+	I ₂		EN60974-1 (40 °C)		Freq. AC Hz	U ₀	cm/kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
		TIG AC	TIG DC	I _A (60 %)	X% (I _z maks)					
400V 3~	16A	10-250A	5-250A	TIG 250	TIG 60 %	20-200	85V	34x64x67 / 58	IP23S	10 kW 12,5 kVA
				MMA 230	MMA 40 %					