

CUTTER 45 CT on 45 A plasmalõikur, mis tänu MT/AT 40-põleti valikule suudab lõigata puhtalt 20 mm paksust materjali laias valikus. HF-vaba valguskaarsüsteem säilitab ja pikendab kulumaterjalide kasutusiga. See on kavandatud kasutamiseks rasketes tingimustes ning sellel on väga tugev mehaanika ja kasutajasõbralik juhtpaneel. See on eelkaabeldatud automaatsete lõikelaudade kasutamiseks.

MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Kiirem lõikamiskiirus kui hapnikugaasi kasutamisel
- **Lõikab kõiki terasetüüpe** (leebe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- **Optimeeritud jahutus, kasutades** ventilatsioonikoridori, mis aitab elektroonilisi komponente tolmust isoleerida.
- Tarbekaupade seadistamine on lihtne maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.
- Töötüsikkel 41 A 60 % juures (40 °C).

FV **Paindlik pingevoolik (85 kuni 265 V)**, aktsepteerib väga pikki võrguühendusi (100 m).

PFC **PFC tehnoloogia**, elektrivõrku paremini ära kasutada ja võimaldab 30% energiasäästu.



TORCH RANGE MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- **Lahutatav taskulamp** lihtsaks hoiustamiseks ja vahetamiseks.
- **Efektne lõikamine:** Öhujahutusega tõrviku korpus tagab suure kaarestabiilsuse erinevatel sammudel.
- **Lihtsalt kasutatav** päästikmehhanism suurema **ohutuse tagamiseks.**
- Mõeldud nii, et see on **löögi- ja kuumakindel.**
- Lõikesügavus **5 mm sügavam** kui standardpõleti.

TÕHUSAD IGAL TÖÖKOHAL

- **Kasutajasõbralik kasutajaliides :**
- 3 töörežiimi : tavaline metallplaat / avatud metallplaat / lukustatud
- õhurõhu käsitsi seadistamine esipealse graafiku abil.
- **HF-vaba süttimine**, et vältida häireid, mis võivad kahjustada lähedal asuvaid elektroonikaseadmeid.
- **Ühildub CNC-komplektiga** automaatsete lõikelaudade jaoks.
- **Lahutatav maanduskaabel** hõlpsaks hoiustamiseks ja lihtsaks asendamiseks.

LOODUD KESTMA

- **Tugevdatud metallist korpus** & libisemiskindlad kummipadjad.
- **IP 23** sertifitseeritud väliskasutuseks.
- Kompaktne ja kaasaskantav.

TARVIKUD JA TARBEKAUBAD (valikud)

Kasutamiseks lõikelaual:



CNC-komplekt
039988



Torch AT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Tarbekaupade karp
MT-70 manuaalile
20/50 A - 061613



Taskulamp MT-70 käsitsi
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519



Plasma MT-põletite lõikamise,
kaldlõikamise ja suunamise
komplekt
038653



Käru
MT-70 tõrviku jaoks
037977

Komplektis:	2 m 10 mm²	MT 70 6/12 m
ref. 014787	✓	valikuline

JÕUDED

Võimsus	MT 70 (valikuline)
Eraldamine	30 mm
Puhas lõikamine	25 mm
Läbiviimine	12 mm

50/60 Hz	A	I ₂ A	MT 70 mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Läbilõikav		Puhas lõikamine		Eraldamine							Input Pressure (bar)	L/min
110 V 1~	32	15 → 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15 → 45	5	3	10	8	15	10	185	41 A @ 60%					