

Ülimalt kompaktne EASYCUT 40 on 8 kg kaaluv plasmalõikur, mis on mitte-HF-käivituspingega, mistõttu sobib see ideaalselt kõigi kuni 20 mm paksuste metallide lõikamiseks. Tänu 40 A väljundvõimsusele on see fantastiline väikese voolu abil toimivas täpsuslõikuses. See seade sobib tänu oma suurepärasele kaasaskantavusele ja lõikamisvõimekusele töökodadesse või autokarossi remonditöökodadesse.

EFFICIENT

- Selle invertertehnoloogia tagab kvaliteetse lõikamise kõikidele terasetüüpidele (pehme, roostevaba, karastatud ja kõrge tugevusega teras), alumiiniumile ja vasele jne.
- Kiire ja lihtne kulumaterjalide seadistamine.

ERGONOOMILINE TASKULAMP

- Tõhus lõikamine: õhkjahutusega põletikukeha tagab suurema stabiilsuse ja suure töötsükli.
- Varustatud ergonoomilise käepidemega, mis tagab mugavuse ja kerguse.
- Kujundatud nii, et see on löögi- ja kuumakindel.
- Ühendage ja ühendage tõrvikut kiiresti ja ilma tööriistu kasutamata.


LIHTNE KASUTAMINE

- Intuiitiivne juhtpaneel
- Õhurõhu (2,5 < 6,5 bar) käsitsi reguleerimine esipaneelil oleva bargrafi abil.
- Automaatne tõrviku tuvastamine.
- Mitte-HF-süütamine hoiab ära häired, mis võivad kahjustada lähedal asuvaid elektroonikaseadmeid.

SAFE

■ Sisseehitatud kaitsed:

 Kaitseb ülepinge ja ülevoolu eest.

 Näitab, kui õhurõhk on ebapiisav või kui tuvastatakse tõrvik.

KASUTAJASÕBRALIK





- Tugevdatud konstruktsioon elektriliselt isoleeritud, libisemisvastaste kummist pehmendustega.
- HMI kaitsekate.
- Lülitit ja maandusklambrit saab lahti ühendada.
- Kompaktne, kerge ja kaasaskantav.

TARVIKUD JA TARBEKAUBAD

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Tarbekaupade kast TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompassikomplekt
040205



PLASMA 600 käru
040298



Lisandid /
mustusefilter
039728



Komplektis:
- maandusklamber (2 m, 10 mm²)
- tõrviku TPT40 (4 m)

JÕUDU

Võimsus	Paksus
---------	--------

Eraldamine

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Puhas lõikamine

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

	50/60 Hz	I ₂ A	I ₂ A	mm (max)		OHUSÜSTEEM		EN 60974-1 (40°C)	↕ cm	⚠ kg	IP		
				Puhas lõikamine Fe	Puhas lõikamine Al/CrNi	Eraldamine Fe	Eraldamine Al/CrNi					Rõhk (bar)	L/min
	230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2,5 → 6,5	115	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21