

# Jahutusüksus WCU 1kW A / B

Ref. 039773 (WCU 1kW A)

Ref. 032217 (WCU 1kW B)

TOPARC

Jahutusseadmed WCU 1KWA ja B jahutavad vedelikjahutusega TIG-põleti. Jahutusseadme tööd juhib ja toidab vastav TIG-generaator, mida juhib põleti. Need aktiveeruvad automaatselt, kui TIG-keevitus algab.

Ühendage TIG-generaator jahutusseadmega kahe eelpaigaldatud ühenduskaabli abil.

Kinnitage generaator jahutusseadme külge, kasutades eelnevalt puuritud auke.

Kaitsmed :  
- Minimaalne veetase  
- Ebatavaline veevooluhulk

Tagasilöögiklapiga kiirliitmikud, mis takistavad vedeliku voolamist masina jahutusseadmest lahtiühendamisel.

Täitemõõtur

Täitepistik ees

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Mahutavus	3 l	
Kaitselüliti	5 A	
Maksimaalne rõhk	0,4 MPa	
Jahutusvõimsus 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Mõõtmed	52 x 24 x 26 cm	
Kaal (Tühi paak)	14 kg	15 kg

Ühilduvus	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
-----------	---------------	---------------------------------------	------------