

WS-4L eraldi vesijahutusega traatsöötur ühildub MAGYS 500 WS. keevitusseadmega.

SYNERGIC

- **Sünergiline funktsioon** : Traadi kiiruse reguleerimine toimub traadisöötjast.

INDUSTRIA

- Saab optimaalse tootlikkuse tagamiseks paigaldada vesijahutusega tõrvikuid.
- Raske konstruktsioon tagab pika eluea.
- Selle 4-rattaline ajam koos 75W mootoriga tagab tõhusa traadi söötmise mis tahes tüüpi traadiga.

MOBIIL

- Tarnitakse koos oma traadijuhi toega, mis kinnitatakse keevitusgeneraatori külge. Traadisöötja saab asetada traatsöötja toe peale või liigutada maapeal lisavarustusena saadava traatsöötja käru abil.
- Vesijahutusega Inter ühenduskaablid 1,6m kuni 20m.
- Tõstesilmad.




WS-4L traadi söötur
ref. 033573

Vaata tehnilist andmelehte :
MAGYS 500 WS - ref. 032200

PAKI TÜÜBIST : ref. 032330 (ilma regulaatorita)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L juhtmesöötja ref. 033573		Ühenduskaablid 10m - 70 mm ² ref. 033658		Maanduskaabel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Teras / roostevaba teras 500A - 4m (WATER) ref. 041004

VÕIMALUSED



Käru WS juhtme sööturile
040977



Regulaator 30L/min
 041622
 041219
 041646



Polaarsuse ümberpööramise kaabel
033689

Ühenduskaablid

L.	VEE	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊙ ↓ ∅m		⊙ ↑ ∅m		⊙	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚖
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊙			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17