



**12V akkulaturi ja testeri, joka sopii sekä lyijy- että geeliakkuihin.**



## AKKULATURI

- Automaattinen lataus ilman valvontaa.
- Säilyttää täyden latauksen 100 %:ssa Floating-prosessin avulla.
- 2 latausvirran tasoa (2 A / 4 A).
- Näkyvä lataustaso (3 LED-merkkivaloa).
- Käynnistysakuille 10 - 60 Ah.
- Ajoneuvon elektroniikan suojaus:
  - Ylijännitesuoja
  - Turvallinen lataus ilman akun irrottamista.



Integroitu säilytystila kaapeille ja kiinnittimille.



## TESTERI









- Lataustila näytetään 3 LED-merkkivalolla.

## KATTAVA SUOJAUS



- Suojaus napaisuuden kääntymistä, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
- Äänivaroitus napaisuuden kääntymisen estämiseksi.
- Täysin eristetyt puristimet.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)