

**12V akkulaturi ja testeri, joka sopii sekä lyijy- että geeliakkuihin.****AKKULATURI**

- Automaattinen lataus ilman valvontaa.
- Säilyttää täyden latauksen 100 %:ssa Floating-prosessin avulla.
- 2 latausvirran tasoa (2 A / 4 A).
- Näkyvä lataustaso (3 LED-merkkivaloa).
- Käynnistysakuille 10 - 60 Ah.
- Ajoneuvon elektroniikan suojaus:
 - Ylijännitesuoja
 - Turvallinen lataus ilman akun irrottamista.

**TESTERI**

- Lataustila näytetään 3 LED-merkkivalolla.











Integroitu säilytystila kaapeille ja kiinnittimille.

KATTAVA SUOJAUS

- Suojaus napaisuuden kääntymistä, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
- Äänivaroitus napaisuuden kääntymisen estämiseksi.
- Täysin eristetyt puristimet.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr