

Gysflash 100-12 HF on 100 A:n vahva, stabiloitu teholähde, joka on varustettu invertteriteknologialla, jossa on 5 toimintoa:

- Akun tuki: ylläpitää 12 V:n (neste tai geeli) autonakkuja diagnostiikan aikana
- Kehittynyt akkulaturi: varmistaa useimmille nykyaikaisille ajoneuvoille akulle ihanteellisen ylläpitolataussyklin
- Showroom-tila: ylläpitää akun showroom-ajoneuvoissa
- «Akunvaihtotilassa» ylläpitää tehon säilyttäen muistiasetukset
- Voimakas stabiloitu teholähde: säädettävä jännite & sähkövirta

5 toimintatilaa

- Lataus
- Diagnostiikka
- Showroom
- Akun vaihto
- Virtalähde

Kehittyneitä ominaisuuksia

- Automaattinen uudelleen käynnistys
- Kaapelitesti ja kalibrointi
- Showroom-tilan lukitus
- "Helppo lataus"-tila
- Aktivoi ja mukauttaa "asiantuntijan" latauskäyrä
- Automaattinen SOS-palautus sulfatoituneelle akulle



Intuiitiivinen käyttöliittymä

Saatailla 19 kieltä

Pieni koko

Laturin korkeus (<11 cm) mahdollistaa sen sijoittamisen ajoneuvon alle.

Kaapelit

- Sopivuus 2x5 m - 16 mm² kaapelille
- Voidaan sovittaa 2x8 m - 16mm² ja ylikin. Automaattinen kalibrointi.

TEKNIikka

Suuritehoinen jakso

93 %

15 % enemmän energiaa




Ei ulkoista tuuletusta
=
Ei pölyntymistä



Invertteri - Tämä teknologia mahdollistaa:

- Parempi käyttösuhte kevyelle painolle (6,1 kg).
- Iskuja ja tärinää vaimentavat jalat.

OMINAISUUDET



Showroom-tila ja pienempi koko:

- Matala (< 11 cm): mahtuu ajoneuvon alle.
- Showroom-tilan lukitus: väärinkäytön ehkäisy, joten sopii autotalleihin ja showroomeihin.
- Automaattinen uudelleen käynnistys: palaa automaattisesti aiemmin käytettyyn asemaan sähkökatkoksen jälkeen.

CE - EN 60335-2-29

50/60 hz	1500W	Imax	12V	MIN. Ah	MAX. Ah	Lataus käyrä	BSU			Akun vaihto	IP	cm	kg
							Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	100A	12V	20-1200 Ah	I _U , I ₀ U	13,5V	12 > 14,8V		12,9V	125A	IP 21	32x29,2x10,5	6,1

MADE in FRANCE

www.gys.fr