


POWERDUCTION 37LG tuottaa nopeasti tehokasta lämpöä irrottamiseen tai vain teräksen tai alumiinin kuumentamiseen. Kevyt ja siirrettävä, kuumentaa metalliosia useita minutteja keskeytyksittä, sillä laitteessa on vesijäähdytysjärjestelmä.

Ihanteellinen työkalu mekaanisten osien käsittelyn ja huoltoon:

- tärkeä purettaessa ohjausvivustoa (pyörien suuntaus)
- hehkutulppien, juuttuneiden pyyhkimen varsien, varapyörän kannattimien irrotus
- juuttuneiden pulttien avaaminen
- ohjauksen palloniveltien irrotus vahingoittamatta suojakumia
- napaan juuttuneiden vetoakselien irrottaminen
- henkilö- tai kuorma-autojen pakoputkiston irrottaminen
- liimaamalla kiinnitettyjen teräs- tai alumiiniosien irrottaminen



Ruostuneiden pulttien irrottaminen



Ohjausvivuston irrottaminen






Mukana täydellinen induktori 90°

OMINAISUUKSIA

• Suuri lämmitysteho:

3700 W, säädettävissä 250 W portainen Lämmitteä suoraan metallin sydäntä 6 mm syvyyteen. Lämmitteä teräksen punahehkaiseksi (noin 1000 °C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Turvallisuus ja ajan säästöt:

Rajatun alueen välitön lämmitys ilman liekkiä, mahdollistaa työskentelyn lähellä kaapeleita, putkia tai muita lämmönarvoja osia, joita ei tarvitse irrottaa.


• Siirrettävä kone:

Soveltuu hankaliin kohteisiin. Mukana 2 metrin induktorikaapeli.

Induktorit ja varusteet:



ref. 061569
S70 induktori



ref. 059269
S180 induktori











ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Kannatinvarsi



ref. 082212
jäähdytysnesteen erityishitsaus - 2 l



ref. 062511
jäähdytysnesteen erityishitsaus - 5 l

			Freq.					
50 Hz	A	W	kHz	jäähdytysnesteen säiliön kapasiteetti	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30	37LG 1,5 l 39LG 7 l 50LG	28,5 x 45 x 25	15	2	2