



Chargeur et testeur 12V pour batteries au plomb liquides ou gel.



CHARGEUR DE BATTERIE

- Charge automatique sans surveillance.
- Maintient la charge à 100% grâce au Floating Process.
- 2 allures de charge (2A / 4A).
- Visualisation de l'état de charge (3 voyants).
- Pour toutes les batteries de démarrage de 10 à 60 Ah (sans entretien ou liquide).
- Protection de l'électronique embarquée : limiteur automatique de surtensions.
- Inutile de déconnecter la batterie du véhicule pendant la charge.



Logement pour rangement des câbles et pinces.



TESTEUR








- Grâce à ses 3 voyants test, vérifier immédiatement le niveau de charge de votre batterie.

PROTECTION GÉNÉRALISÉE



- Protection contre les inversions de polarités, courts circuits, les surcharges.
- Avertisseur sonore contre les inversions de polarités.
- Pinces de charge entièrement isolées.

CE - EN 60335-2-29

 50-60hz			MIN. Ah MAX.	 Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	 fuse	IP	 cm	 kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr