

CUTTER 45 CT je plazma rezač od 45 A standardno opremljen plamenikom TPT 40, nudi čist kapacitet rezanja od 15 mm debljine na mnoštvu materijala. Sustav električnog luka bez HF čuva i produljuje životni vijek potrošnog materijala. Dizajniran za korištenje u teškim okruženjima, ima vrlo robusnu mehaniku i upravljačku ploču jednostavnu za korištenje.

MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

- Brža brzina rezanja od korištenja plina s kisikom
- **Reže sve vrste čelika** (blagi, nehrđajući, kaljeni, HLE), aluminij, bakar, itd.
- **Optimizirano hlađenje** pomoću ventilacijskog hodnika koji pomaže u izolaciji elektroničkih komponenti od prašine.
- Postavljanje potrošnog materijala jednostavno je za maksimalnu produktivnost.
- Radni ciklus 41 A na 60 % (40°C).

FV **Fleksibilno crijevo za napon (85 do 265 V)**, prihvaća vrlo duge mrežne veze (100 m).

PFC **PFC tehnologijom**, električna mreža je bolje iskorištena i omogućuje uštedu energije od 30%.

PLAMITELJ TPT 40 (4 m)

- **Plamen koji se može odvojiti** za jednostavno spremanje i zamjenu.
- **Učinkovito rezanje:** tijelo plamenika hlađeno zrakom za visoku stabilnost luka pri različitim brzinama.
- **Mehanizam okidača** jednostavan za korištenje **za veću sigurnost**.
- Dizajniran da bude **otporan na udarce i toplinu**.

UČINKOVIT NA SVAKOM RADNOM MJESTU

- **Korisničko sučelje:**
 - 3 načina rada: obični lim / otvoreni lim / zaključano
 - ručno podešavanje tlaka zraka pomoću grafikona na prednjem zaslonu.
- **HF-free paljenje** za sprječavanje smetnji koje bi mogle oštetiti elektronička oprema u blizini.
- **Kompatibilan s CNC** kompletom za automatske stolove za rezanje.
- **Kabel za uzemljenje koji se može odvojiti** za jednostavno skladištenje i zamjenu.

DIZAJNIRAN DA TRAJE

- **Pojačano metalno kućište** i neklizajuće gumene podloge.
- **IP 23** certificiran za vanjsku upotrebu.
- Kompaktan i prenosiv.

DODATNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL (opcije)



Kutija za potrošni materijal
za Torch TPT 40
45 A - 039957





Komplet kompas
za Torch TPT 40
040205



Kolica
za Torch TPT 40
040199



Isporučuje se sa:		
	2 m 10mm ²	TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

PREDSTAVE

Kapacitet	Maks. debljina
Razdvajanje	20 mm
Čist rez	15 mm
Piercing	8 mm

50/60Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Piercing		Čist rez		Razdvajanje		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10							