

Ultrakompaktni EASYCUT 40 je plazma rezač od 8 kg s početnim naponom koji nije HF, što ga čini savršenim za rezanje svih vrsta metala do 20 mm debljine. S izlaznom snagom od 40 A, fantastičan je za precizno rezanje uz malu struju. Ovaj je uređaj pogodan za radionice ili radionice za popravak karoserije automobila zahvaljujući izvrsnoj prenosivosti i učinku rezanja.

UČINKOVIT

- Njegova inverterska tehnologija jamči kvalitetno rezanje na svim vrstama čelika (meki, nehrđajući, kaljeni i visoko rastezni), aluminiju i bakru itd.
- Brzo i jednostavno postavljanje potrošnog materijala.

ERGONOMSKA BATERIJA

- Učinkovito rezanje: tijelo plamenika hladeno zrakom pruža veću stabilnost luka i visok radni ciklus.
- Opremljen ergonomskom ručkom za udobnost i jednostavnost.
- Dizajnirano da bude otporno na udarce i toplinu.
- Spojite i odspojite svjetiljku brzo i bez upotrebe alata.

JEDNOSTAVNO ZA KORISTENJE

- Intuitivna upravljačka ploča
- Ručno namjestite tlak zraka (2,5 < 6,5 bara) s bargrafom na prednjoj ploči.
- Automatska detekcija baklje.
- Ne-HF paljenje sprječava smetnje koje bi mogle oštetiti obližnju elektroničku opremu.

SEF

Ugrađene zaštite:

- ⚠ Zaštićen od prenapona i prekostruje.
- ⚡ Pokazuje kada je tlak zraka nedovoljan ili kada je otkrivena baklja.

PRIJATELJAN ZA KORISNIKE

- Ojačana struktura s električnim izoliranim, protukliznim gumenim jastučićima.
- HMI zaštitni poklopac.
- Plamenik i stezaljka za uzemljenje mogu se odvojiti.
- Kompaktan, lagan i prenosiv.



Isporučuje se sa:
- stezaljka za uzemljenje (2 m, 10 mm²)
- plamenik TPT40 (4 m)

IZVOĐENJE

Kapacitet Debljina

Razdvajanje

Kapacitet	Debljina
Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Čist rez





Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

DODATNA OPREMA & POTROŠNI MATERIJAL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Kutija za potrošni materijal
TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Komplet kompas
040205



PLASMA 600 kolica
040298



Filter za nečistoće
/ prljavštinu
039728

~	+AM-	I ₂	mm (maks.)				ZRAČNI SUSTAV		EN 60974-1 (40°C)	↕	⚖	IP
			Čist rez		Razdvajanje		Tlak (bar)	L/min				
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		X (40°C)	cm	kg		
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2.5 → 6.5	115	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21