

Rashladne jedinice WCU 1kW A & B osiguravaju hlađenje tekućinom hlađenih TIG plamenika. Upravljan i napajan odgovarajućim TIG generatorom, rad rashladne jedinice kontrolira plamenik. Automatski se aktiviraju kada započne TIG zavarivanje.

Spojite TIG generator na rashladnu jedinicu pomoću dva prethodno instalirana spojna kabela

zaštite:
- Minimalna razina vode
- Nenormalan protok vode

Mjerač punjenja

Pričvrstite generator na jedinicu za hlađenje pomoću prethodno izbušenih rupa.

Brze spojnice s nepovratnim ventilom za sprječavanje protoka tekućine prilikom odvajanja stroja od jedinice za hlađenje.

Čep za punjenje na prednjoj strani

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Kapacitet	3 l	
Osigurač	5 A	
Maks. pritisak	0,4 MPa	
Kapacitet hlađenja 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Dimenzije	52 x 24 x 26 cm	
Težina (prazan spremnik)	14 kg	15 kg

Kompatibilnost	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
----------------	---------------	---------------------------------------	------------