

A CUTTER 45 CT egy 45 A plazmavágó, amely az MT/AT 40-es égőcsaládnak köszönhetően 20 mm vastagságú, tiszta vágási kapacitással rendelkezik az anyagok széles skáláján. A HF-mentes ívvágó rendszer megőrzi és növeli a fogyóeszközök élettartamát. Nehéz környezetben való használatra tervezték, nagyon robusztus mechanikával és felhasználóbarát kezelőpanellel rendelkezik. Automatikus vágóasztalokon való használatra előre bekötve van.

## MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

- Gyorsabb vágási sebesség, mint az oxigáz használatával
- **Mindenféle acéltípust vág** (lágy, rozsdamentes, edzett, HLE), alumíniumot, rézet stb.
- **Optimalizált hűtés** a szellőzőfolyosó segítségével, amely segít az elektronikus alkatrészek por elleni szigetelésében.
- A fogyóeszközök beállítása egyszerű a maximális termelékenység érdekében.
- Üzemidő 41 A 60 % (40°C) mellett.

**FV** Rugalmas feszültségtömlő (85-265V), nagyon hosszú hálózati csatlakozásokat (100 m) fogad el.

**PFC** PFC technológia, az elektromos hálózatot jobban kihasználja és 30%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé.



## TORCH RANGE MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- **Levehető zseblámpa** a könnyű tárolás és csere érdekében.
- **Hatékony vágás:** léghűtéses fáklyatest a nagy ívstabilitásért a különböző ütemekben.
- **Könnyen használható** kioldó mechanizmus a nagyobb **biztonság érdekében**.
- Úgy tervezték, hogy **ütés- és hóálló legyen**.
- Vágási mélység **5 mm-rel mélyebb** mint egy hagyományos fáklya.

## HATÉKONY MINDEN MUNKAHELYEN

- **Felhasználóbarát kezelőfelület :**
  - 3 munkamód : sima fémlemez / nyitott fémlemez / zárolt
  - a légnyomás kézi beállítása az előlapi táblázat segítségével.
- **HF-mentes gyújtás** a zavarok elkerülése érdekében, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.
- **Kompatibilis a CNC-készlettel** automatikus vágóasztalokhoz.
- **Levehető földkábel** a könnyű tárolás és az egyszerű csere érdekében.

## TARTÓSNAK TERVEZTÉK

- **Megerősített fém tok** & csúszásmentes gumipárnák.
- **IP 23**
- Kompakt és hordozható. Külső használatra alkalmas.

## KELLÉKEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK (opciók)

Vágóasztalon történő használatra:



CNC készlet  
039988



Fáklya AT-70 auto.  
70 A (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Fogyóanyag doboz  
For MT-70 manual  
20/50 A - 061613



Fáklya MT-70 kézi  
70 A (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519



Vágó-, ferde- és vezetőkészlet  
Plasma MT égőkhöz  
038653



Trolley  
for MT-70 Torch  
037977 037977

Szállítás:		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	MT 70 6/12 m
ref. 014787	✓	opcionális

## TELJESÍTMÉNYEK

Kapacitás	MT 70 (opcionális)
Szétválasztás	30 mm
Tiszta vágás	25 mm
Átlyukasztás	12 mm

~	+AM+	I <sub>2</sub>	MT 70  mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP			
			Piercing		Tiszta vágás		Elkülönítés							Input Pressure (bar)	L/min
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
110 V 1~	32	15 → 30	5	3	10	8	15	10							
230 V 1~	16	15 → 45	12	6	25	15	30	20		185	41 A @ 60%				