



12V-os akkumulátortöltő és tesztelő, amely ólomsavas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt alkalmas.



AKKUMULÁTORTÖLTŐ

- Automatikus töltés felügyelet nélkül.
- Fenntartja a teljes töltöttséget 100%-on a lebegő eljárással.
- 2 szintű töltési áram (2 A / 5,5 A).
- Látható töltési szint (3 LED kijelző).
- Indítóakkumulátorokhoz 15 és 90 Ah között.
- A fedélzeti elektronika védelme:
 - Túlfeszültségvédelem
 - Biztonságos töltés az akkumulátor leválasztása nélkül.



Integrált tároló a kábelek és bilincsek számára.



TESTER









- A töltöttségi állapotot 3 LED kijelző mutatja.

ÁTFOGÓ VÉDELEM



- Védelem a polaritás megfordítása, rövidzárlat és túlterhelés ellen.
- Hangjelzés a polaritás megfordításának megakadályozására.
- Teljesen szigetelt bilincsek.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr