

Az ultrakompakt EASYCUT 40 egy 8 kg-os plazmavágó, amely nem HF indítófeszültséggel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas minden fémtípus vágására 20 mm vastagságig. A 40 A kimenő teljesítményével fantasztikusan alkalmas a precíziós vágásra alacsony áramerősséggel. Ez a készülék kiváló hordozhatóságának és vágási teljesítményének köszönhetően műhelyekben vagy karosszéria javító műhelyekben használható.

EFFICIENT

- Inverteres technológiája garantálja a minőségi vágást mindenféle acél (lág, rozsdamentes, edzett és nagyszilárdságú), alumínium, réz stb. esetében.
- Gyorsan és egyszerűen beállítható fogyóeszközök.

ERGONOMIKUS ZSEBLÁMPA

- Hatékony vágás: a léghűtéses fáklyatest nagyobb ívstabilitást és nagy munkaciklust biztosít.
- Ergonomikus fogantyúval felszerelt a kényelem és a könnyedség érdekében.
- Úgy tervezték, hogy ütés- és hőálló legyen.
- A fáklya gyors és szerszámok nélküli csatlakoztatása és leválasztása.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Intuitív kezelőpanel
- A légnyomás (2,5 < 6,5 bar) kézi beállítása az előlapon lévő bargrafikus kijelzővel.
- Automatikus fáklyaérzékelés.
- A nem HF gyújtás megakadályozza a zavarokat, amelyek károsíthatják a közeli elektronikus berendezéseket.

SAFE

■ Beépített védelmek:

- ⚠ Túlvezetés és túláram elleni védelem.
- ⚡ Jelzi, ha a légnyomás nem elegendő, vagy ha fáklyát észlel.

FELHASZNÁLÓK KEDVEZMÉNYES





- Megerősített szerkezet elektromosan szigetelt, csúszásmentes, gumibetétekkel.
- HMI védőburkolat.
- A fáklya és a földelő bilincs leválasztható.
- Kompakt, könnyű és hordozható.

KELLÉKEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Fogyóeszköz doboz TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Írányító készlet
040205



PLASMA 600 kocsi
040298



Szemét /
szennyeződésszűrő
039728



Tartalmazza:
- földelő bilincs (2 m, 10 mm²)
- fáklya TPT40 (4 m)

TELJESÍTMÉNY

Kapacitás Vastagság

Elválasztás

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Tiszta vágás

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

	~	I ₂	mm (max)		LÉGRENDSZER		HU 60974-1 (40°C)	↕	⚖	IP
			Tiszta vágás	Elválasztás	Nyomás (bar)	L/min				
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	X (40°C)	cm	kg	
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21