TIG
AC/DC
TRIFASE
10▷250A

TIG 250 AC/DC HF

Ref. 012004

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Questo TIG industriale, ad elevato ciclo di lavoro, è progettato per la saldatura delle leghe di acciaio, inox, rame e di alluminio. La sua struttura rinforzata è ideale per un utilizzo su cantiere e la sua modalità avanzata di raffreddamento lo mantiene al sicuro dalle polveri.

Fornito senza accessori

INTERFACCIA PROFESSIONALE

- Schermo TFT da 5,7” che offre un’ampia leggibilità delle informazioni : corrente, spessore, modalità di saldatura, ecc.
- 2 manopole per navigare più facilmente tra i differenti menu.

MODALITÀ SINERGICA

Modalità semplificata che propone una configurazione adeguata al tipo di saldatura dopo l’introduzione di 4 informazioni :

- **materiale**
- **tipo di assemblaggio**
- **Ø dell’elettrodo**
- **spessore del pezzo da saldare.**

MODALITÀ MANUALE

Il professionista ha accesso a tutte le funzionalità TIG, per perfezionare al massimo i parametri di saldatura che può registrare
(250 configurazioni possibili).

UN SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ECCEZIONALE

L’elettronica di potenza di questa macchina è raffreddata da un sistema di piastre ad acqua, senza alcuna ventilazione.
Il prodotto è dunque al 100% immune alle polveri.
È la tecnologia « Fanless ».

FAN LESS TECHNOLOGY

100% senza polveri



Raffreddamento liquido dell’elettronica

UNA MECCANICA ROBUSTA *(FUORI DALL’ACQUA)*

La carrozzeria è rinforzata da una struttura esterna in alluminio lavorato che consente facili imbracature e rende il prodotto indeformabile.
Utilizzando un’optional facile da collegare, si può trasformare in una macchina carrellata con portabombole da 10m³.

Carrello
ref. 040960



DUE MODALITÀ MMA

Modalità Easy o modalità PRO per un accesso completo dei parametraggi.

50/60 Hz	AM	I_2 TIG AC	I_2 TIG DC	EN60974-1 (40 °C) I_A (60 %)	EN60974-1 (40 °C) X% (I_2 max)	Freq. AC Hz	U_0		cm/kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %)
400V 3~	16A	10-250A	5-250A	TIG 250 MMA 230	TIG 60 % MMA 40 %	20-200	85V	35/50	34x64x67 / 58	IP23S	10 kW 12,5 kVA

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr