

12V

▶ 60 Ah

Ref. 023253

Ref. 025189  



Carica-batterie e tester 12V per batterie al piombo liquide o gel.



CARICA BATTERIE

- Carica automatica/senza supervisione.
- Mantenimento della carica al 100% grazie al Floating Process.
- 2 velocità di carica (2A / 4A).
- Visualizzazione dello stato di carica (3 spie luminose).
- Per tutte le batterie di avviamento da 10 a 60 Ah (senza manutenzione o liquide).
- Protezione dell'elettronica di bordo : limitatore automatico delle sovratensioni.
- Non è necessario scollegare la batteria del veicolo durante la carica.



Alloggiamento per riporre cavi e morsetti.



TESTER









- Grazie a 3 spie luminose, si verifica immediatamente il livello di carica della batteria.

PROTEZIONE GENERALE



- Protezione contro le inversioni di polarità, i corto-circuiti, le sovraccariche.
- Segnalatore acustico contro le inversioni di polarità.
- Morsetti di carica completamente isolati.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7

Made in China

www.gys.fr