

Ref. 026919

Il modulo SPM è una stampante termica compatibile con i caricabatterie GYSFLASH CNT. Ideale per la tracciabilità, questo modulo consente di stampare un riassunto del ciclo di carica sotto forma di ticket. Può essere alimentato direttamente dal caricabatterie grazie al suo cavo di connessione SMC o cavo di alimentazione per aumentare la sua velocità di stampa. La stampante può essere fissata, grazie alla sua base magnetica, in posizione verticale o orizzontale.



Stampa termica, non richiede inchiostro o toner.

Formato ultra compatto, ottimizza lo spazio in officina.

Protezioni integrate:

! Mancanza di carta
! Errore termico

2 modalità d'alimentazione:

⚡ Alimentato dalla rete
= velocità di stampa rapida
🔌 Cavo di connessione SMC solo
= velocità di stampa normale

Connettività USB 2.0,
2 porte per connettere un lettore di codici a barre 1D/2D e una tastiera.

Supporto magnetico, per essere fissato su carrelli o postazioni attrezzate. Stampa possibile in tutte le posizioni.

Caratteristiche tecniche:

- risoluzione: 200 dpi
- velocità di stampa: 80 mm/s max.
- larghezza dello scontrino: 57 mm



Alimentazione rete

High speed

Cavo connettore SMC (rete di comunicazione)

Normal speed



**Battery Charger Unit
GYSFLASH 101.12 CNT**

SN: 00.00.000000.000000
Software version: 03.00
Date: 06/01/2019 01:47
Charge number: 457

Vehicle data

Customer: M. Smith
Model: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Number plate: HJ-456-GH

Battery data

Model: Varta
Number: 56789
Rated voltage: 12V
Rated capacity: 67Ah
Type: Lead-acid

Charge data

Type: Pb-CHARGE
Profile: AGM
Selected voltage: 12V
Selected capacity: 67Ah

Initial battery status

Initial voltage: 12.4 V
Initial status: CHARGED

Charging information

Charging process: 100%
Charge duration: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Final battery status

Charging voltage: 14.7V
Final voltage: 13.5V
Final status: CHARGED











Fornito di:
- cavo di collegamento SMC (DB9)
- cavo di alimentazione IEC C13
- 1 rotolo di carta

ACCESSORI (OPZIONI)



Carrello GYSFLASH XL
027749

						IP		
50/60 Hz		included x1	2.0	1.35	140 x 105 x 133	IP 21	50 cm	2.5 m