

Appositamente progettato per essere fissato a muro o su un ponte elevatore, il GYSFLASH verticale 102.12 è un caricabatterie di grande potenza 100 A a tecnologia inverter. Permette di mantenere una batteria 12 V ad una tensione perfettamente stabilizzata nella fase di diagnostica. Garantisce inoltre una qualità di carica ideale per la manutenzione dei veicoli più evoluti.

5 MODI D'UTILIZZO

- **Carica** : per le batterie 12 V (liquido/AGM/gel) da 20 a 1200 Ah.
- **Diag +** : sostiene fino a 100 A le batterie 12 V dei veicoli in fase di diagnostica.
- **Cambio batteria** : compensa i bisogni elettrici per salvaguardare le memorie del veicolo mentre si sostituisce la batteria.
- **Power Supply** : adatta il caricabatterie in alimentazione stabilizzata la cui tensione e corrente massima sono regolabili.
- **Showroom** : assicura alla batteria una compensazione di corrente quando si utilizzano gli accessori elettrici di un veicolo di dimostrazione.

FUNZIONI AVANZATE

- **Funzione «Auto Restart»** in caso d'interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.
- **Controllo e calibratura dei cavi**, il caricabatterie può ricevere cavi fino a 2x8 m in 16 mm².
- **Bloccaggio in modalità Showroom**, evita il rischio di errate manipolazioni, ideale per i garages e i saloni d'esposizione.
- **4 curve di carica disponibili**, tra cui il modo Easy per una carica semplificata, adatte a tutte le batterie al piombo.
- **Attivazione e configurazione** di una curva di carica «Expert».

CARICA 100% AUTOMATICA

- La carica e la manutenzione in **9 tappe senza sorveglianza** massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.
- Recupera le batterie profondamente scariche >2 V (SOS Recovery automatico).

ULTRA SICURO


- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Fusibile intercambiabile** protegge contro gli errori di manipolazione.
- **Sensore di temperatura** per evitare qualsiasi surriscaldamento dell'elettronica interna.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.

ERGONOMICO

- Custodia compatta e robusta con avvolgi cavi (2 x 5 m) sulla parte anteriore.
- Piedini assorbi urti e vibrazioni.
- Montaggio a parete con cerniera o magneti in opzione (Magnetfix).




Fornito con:



Interfaccia intuitiva
disponibile in 19 lingue

ACCESSORI



50/60 Hz		I _{charge}	12 V	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} I _U	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m