


Con uno sforzo di trazione di 14 000 N, la rivettatrice idropneumatica HR14 permette la posa di rivetti ciechi in acciaio e alluminio di diametro 4.0, 4.8 e 6.4 mm. Specialmente progettata e adatta a un utilizzo intensivo.

HR14

- Per la posa di rivetti ciechi «rivetti POP».
- Sforzo massimo 14 000 N.
- Raccogliatore di aste sul retro del prodotto.
- Eccellente maneggevolezza grazie alla sua impugnatura ergonomica.
- Modello HEAVY-DUTY per un utilizzo intensivo.
- Riduzione dell'ingombro del tubo grazie al raccordo angolato rotante.
- Senza manutenzione

DIMENSIONI



Incluso
Ghiera per rivettatrice:
4.0, 4.8 e 6.4 mm

RIVETTI



Rivetto cieco : Ø 4.0 a Ø 6.4 mm

Fino a 6.4 mm per i rivetti in acciaio e alluminio.

Fino a 5.6 mm per i rivetti in inox.

Pressione d'aria	Pressione d'aria min>max	Consumo d'aria per ciclo (6 bar)	Corsa	Potenza max. (6 bar)		Vibrazione	Livello di rumore	 2 attacchi aria in dotazione
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1.3 m/s ²	< 100 dB (A)	R 1/4
								R 1/4