

"CUTTER 45 CT" yra 45 A plazminis pjaustytuvas su standartiniu degikliu "TPT 40", kuriuo galima švariai pjauti 15 mm storio įvairias medžiagas. Bevandenė HF lanko sistema išsaugo ir prailgina eksploatacinių medžiagų tarnavimo laiką. Sukurtas naudoti sudėtingoje aplinkoje, jis turi labai tvirtą mechaniką ir patogų valdymo skydelį.

## DIDŽIAUSIAS NAŠUMAS

- Didesnis pjovimo greitis nei naudojant deguonį
- **Pjauna visų rūšių plieną** (minkštą, nerūdijantį, grūdintą, HLE), aliuminį, varį ir kt.
- **Optimizuotas aušinimas** naudojant ventilacijos koridorių, kuris padeda izoliuoti elektroninius komponentus nuo dulkių.
- Eksploatacinių medžiagų nustatymas yra paprastas, kad būtų pasiektas didžiausias našumas.
- Darbinis ciklas 41 A, esant 60 % (40 °C).

**FV** **Lanksti įtampos žarna** (nuo 85 iki 265 V), priima labai ilgą tinklo jungtį (100 m).

**PFC** **PFC technologija**, geriau išnaudojamas elektros tinklas ir leidžia sutaupyti 30 % energijos.

## TORCH TPT 40 (4 m)

- **Atjungiamas degiklis**, kad būtų lengva laikyti ir keisti.
- **Efektyvus pjovimas**: oru aušinamas degiklio korpusas, užtikrinantis didelį lanko stabilumą įvairiais tempais.
- **Lengva naudoti** nuleistuko mechanizmas, užtikrinantis didesnę saugumą.
- Sukurtas taip, kad būtų atsparus smūgiams ir karščiui.

## VEIKSMINGA KIEKVIENOJE DARBO VIETOJE.

- **Patogi vartotojo sąsaja** :  
- 3 darbo režimai: paprastas metalo lakštas / atviras metalo lakštas / užrakintas  
- rankinis oro slėgio nustatymas naudojant priekinio ekrano lentelę.
- **Neveikiantis HF uždegimas**, kad būtų išvengta trikdžių, galinčių sugadinti šalia esančią elektroninę įrangą.
- **Suderinamas su CNC** rinkiniu, skirtu automatiniams pjovimo stalams.
- **Atjungiamas įžeminimo** kabelis, kad būtų lengva laikyti ir keisti.

## SUKURTAS TAIP, KAD TARNAUTŲ ILGAI.

- **Sustiprintas metalinis korpusas** ir neslystančios guminės pagalvėlės.
- **IP 23** sertifikuotas išoriniam naudojimui.
- Kompaktiškas ir nešiojamas.

## PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS (pasirinktys)



Eksploatacinių reikmenų dėžutė, skirta degikliui TPT 40  
45 A - 039957





Kompasso rinkinys, skirtas degikliui TPT 40  
040205




Vežimėlis, skirtas degikliui TPT 40  
040199



Komplektuojama su :		
	2 m 10 mm <sup>2</sup>	TPT 40 4 m
nuoroda. 013629	✓	✓

## VEIKSMAI

Talpa	Didžiausias storis
Atskyrimas	20 mm
Švarus pjūvis	15 mm
Pjūvis	8 mm



50/60Hz	A	I <sub>2</sub>	Piercing		Švarus pjūvis		Atskyrimas		AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				