

EXAGON 400, ko darbina invertora tehnoloģija, apvieno MMA, MIG-MAG un TIG metināšanu vienā iekārtā, nodrošinot izcilu metināšanas veiktspēju. Šī stacija ar modernu elektroniku un pastiprinātu konstrukciju garantē maksimālu produktivitāti pat visnelabvēlīgākajā vidē. Jaudīga, izturīga un daudzpusīga, EXAGON 400 paaugstina metināšanas līmeni.

DAUDZPROCESU METINĀŠANA

Daudzpusīgs, pateicoties 6 režīmiem:

- **MMA** : pamata, rutila un celulozes elektrodi (līdz \varnothing 6 mm)
- **MMA Pulse** : ideāli piemērots vertikālai metināšanai
- **MIG / MAG** : cieta stieple (\varnothing 0,6/1,6 mm) un serdes stieple (\varnothing 2.4 mm)
 - darbnīcas ar ūdeni dzesētas stieples padevējs (pēc izvēles EXAFEED 4L)
 - Būvlaukuma stieples padevējs (pēc izvēles NOMADFEED)
- **Loka gravēšana** ar oglekļa elektrodu (līdz \varnothing 6,4 mm),
- **TIG DC** ar TIG lifta startu.

INTENSĪVA IZMANTOŠANA

Piemērots jūras, jūras un dzelzceļa būvniecībai un metālapstrādes darbiem:

- **Palielināts ražīgums**, pateicoties lielam darba ciklam (400 A @ 60 %).
- **Optimizēta dzesēšana**, pateicoties hermētiskam ventilācijas koridoram, kas palīdz izolēt elektroniskos komponentus no putekļiem.

INTUITIVE

- **Redzams displejs**, pat saules gaismā.
- **Vienkāršs interfeiss** ar viegli regulējamām pogām un slēdžiem, kas pielāgoti rokām ar cimdium.
- Saglabāti 50 iepriekš iestatīti iestatījumi katram procesam.
- **Tālvadības pults** (pēc izvēles).

LIETOTĀJA AIZSARDŽĪBA

- **VRD** (sprieguma samazināšanas ierīce), lai samazinātu spriegumu bez slodzes < 35 V.
- **Blokējama tastatūra** aizsardzībai pret ļaunprātīgu izmantošanu.

STURDY

- Pastiprināti paneļi un gumijas spilventiņi.
- 2 tērauda rokturi ērtai pārvietošanai.
- IP 23 klasifikācija izmantošanai ārpus telpām.

PIEDĀVĀJUMI

Saderīgie stieplu padevēji:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780



EXACOOL
032422

Dzesēšanas bloks:
1000W
5,5L



Savienojuma kabelis
(ar ūdens dzesēšanu):

1,8 m 70 mm² 037243
5 m 70 mm² 047617
10 m 70 mm² 047624
10 m 95 mm² 047631
15 m 95 mm² 038448
20 m 95 mm² 038455



Ratiņi
037328



Rokas ratiņi JOBSITE XL
039568



Piegādāts bez piederumiem



Iestatījumi ir tieši regulējami ar divām pogām:



Primārais iestatījums

- strāva (MMA, TIG)
- spriegums (MIG-MAG, gravēšana).



Sekundārais iestatījums

- Loka spēks (MMA)
- Induktivitāte (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	I ₂ MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA