

CUTTER 45 CT ir 45 A plazmas griezējs, kas standarta aprīkojumā aprīkots ar TPT 40 degli un nodrošina 15 mm biezu, tīru dažādu materiālu griešanu. Bez HF loka sistēma saglabā un pagarina palīgmateriālu kalpošanas laiku. Tā ir paredzēta lietošanai sarežģītā vidē, tai ir ļoti izturīga mehānika un lietotājam draudzīgs vadības panelis.

MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE

- Lielāks griešanas ātrums nekā izmantojot skābekli
- **Griež visu veidu tēraudus** (mīksto, nerūsējošo, rūdīto, HLE), alumīniju, varu u. c.
- **Optimizēta dzesēšana**, izmantojot ventilācijas koridoru, kas palīdz izolēt elektroniskos komponentus no putekļiem.
- Palīgmateriālu iestatišana ir vienkārša, lai nodrošinātu maksimālu produktivitāti.
- Darba cikls 41 A pie 60 % (40 °C).

FV **Elastīga sprieguma šļūtene (no 85 līdz 265 V)**, pieņem ļoti garus tīkla savienojumus (100 m).

PFC **PFC tehnoloģija**, elektrotīkls tiek labāk izmantots un ļauj ietaupīt enerģiju par 30 %.



TORCH TPT 40 (4 m)

- **Atvienojama lāpa** ērtai glabāšanai un nomainībai.
- **Efektīva griešana**: ar gaisu dzesējams lāpas korpuss, kas nodrošina augstu loka stabilitāti dažādos soļos.
- **Viegli lietojams** sprūda mehānisms lielākai drošībai.
- Izstrādāts tā, lai būtu **izturīgs pret triecieniem un karstumu**.

EFEKTĪVI KATRĀ DARBA VIETĀ.

- **Lietotājam draudzīgs interfeiss** :
- 3 darba režīmi: vienkārša metāla loksne / atvērta metāla loksne / aizslēgta
- manuāla gaisa spiediena iestatišana, izmantojot priekšējā ekrāna diagrammu.
- **Aizdedze bez augstfrekvences sprieguma**, lai novērstu traucējumus, kas varētu sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.
- **Savietojams ar CNC** komplektu automātiskajiem griešanas galdiem.
- **Atvienojams zemējuma** kabelis ērtai uzglabāšanai un nomainībai.

IZSTRĀDĀTS TĀ, LAI KALPOTU ILGI.

- **Pastiprināts metāla korpuss** un neslīdošas gumijas spilventiņi.
- **IP 23** sertificēts ārējai lietošanai.
- Kompakts un pārnēsājams.

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI (opcijas)





Palīgmateriālu kaste, kas paredzēta lāpīstai TPT 40 45 A - 039957



Kompasa komplekts priekš Torch TPT 40 040205



Ratiņi lukturītim TPT 40 040199

Komplektācijā ietilpst :		
	2 m 10 mm ²	TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

VEIKLĪBAS

Jauda	Maksimālais biežums
Atdalīšana	20 mm
Tīrais griezums	15 mm
Caururbšana	8 mm

50/60 Hz	A	I ₂	Piercing		Tīrs griezums		Atdalīšana		AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				