

Dzesēšanas bloki WCU 1kW A un B nodrošina ar šķidrumu dzesējamo TIG degļu dzesēšanu. Dzesēšanas bloka darbību kontrolē un darbina attiecīgais TIG ģenerators, un to kontrolē deglis. Tie automātiski aktivizējas, kad sākas TIG metināšana.

Savienojiet TIG ģeneratoru ar dzesēšanas ierīci, izmantojot divus iepriekš instalētus savienojuma kabelus.

Piestipriniet ģeneratoru pie dzesēšanas bloka, izmantojot iepriekš izurbtos caurumus.

Aizsardzība :  
- Minimālais ūdens līmenis  
- Nenormāla ūdens plūsma

Ātrie savienotāji ar pretvārstu, lai novērstu šķidruma plūsmu, atvienojot iekārtu no dzesēšanas bloka.

Uzpildes mērītājs

Uzpildes aizbāzni priekšpusē

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Ietilpība	3 l	
Drošinātājs	5 A	
Maksimālais spiediens	0.4 MPa	
Dzesēšanas jauda 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Izmēri	52 x 24 x 26 cm	
Svars (tukša tvertne)	14 kg	15 kg

Savietojamība	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
---------------	---------------	---------------------------------------	------------