

GYSFLASH 51.12 CNT FV ir 50 A lieljaudas pieslēgts lādētājs ar invertora tehnoloģiju. Tas ļauj uzturēt 12 V svina vai litija akumulatoru perfekti stabilizētā spriegumā diagnostikas fāzēs. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteikts vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde** : 12 V svina vai litija (LFP) akumulatoriem no 5 līdz 600 Ah.
- **Diagnostika**: atbalsta līdz 50 A strāvu 12 V akumulatoriem transportlīdzekļos diagnostikas posmā, tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Izstāžu zāle** : nodrošina nepārtrauktu strāvas padevi, kad tiek izmantoti demonstrācijas transportlīdzekļa elektropiederumi. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeur** : Ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtēt iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģeneratora stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti slodzes darījumiem.
- Iegūstiet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

Komplektācijā ir kabeli (2,5 m - 10 mm²).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiska uzlādes līkne **8 pakāpēs** (svina akumulators) vai **9 pakāpēs** (litija-železi-fosfāta akumulators) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus > 2 V (*automātiska SOS atjaunošana*).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana**.
- **Blokēšana**, novērš nepareizas pārvietošanas risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.



Intuitīva saskarne pieejama 22 valodās.

ULTRA-SECURE

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkestelošanas novēršanas sistēma.
- **Nomaināms drošinātājs**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

ERGONOMIC

- **Izturīgs korpuss** ar triecienus un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- **IP41** korpuss, kas aizsargāts pret priekšmetu, kas lielāki par 1 mm, iekļūšanu.
- **Nelielais augstums** (10,5 cm) ļauj lādētāju novietot paslēptu zem transportlīdzekļa.



ACCESSOIRES (pēc izvēles)



Sienas plaukts
055513



Pārnēsāšanas futrālis
060432

saderīgi kabeli



Anderson Cable > Knaibles
056503 - 2,5 m - 16 mm²
054615 - 5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson Cable > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson Cable > Texas
055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



NATO savienotājs
026780

50/60 Hz	850 W	50 A	12 V	5 < 600 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	40 A	50 A	6,6	300 x 105 x 300	Automatic >2V	IP 41	80 A	2,5 m