

GYSPT 100 R.CX



Puntlasapparaat

Art. code 022317

De GYSPT 100 R.CX is een luchtgekoeld Inverter puntlasapparaat. Met de GYSPT 100 R.CX kunt u gegalvaniseerd HSS staal lassen. Dit puntlas-apparaat beschikt over een klemkracht tot 550 daN met X-armen van 120mm, en 350 daN met C-armen van 120 mm. De lasstroom kan oplopen tot 10 000 A. De Gyspot 100R.CX beschikt over een traceability-functie.

OMSCHRIJVING

- X-klem en C-klem, ideaal voor alle soorten reparaties
- Compacte en lichte klemmen : 4 kg in C en 5 kg in X
- Multifunctioneel pistool (lengte 2,5m), voor al uw uitdeuk-werkzaamheden.
- Doos met accessoires
- Controle scherm 5,7"

10 000A
 : 350 daN
 : 550 daN

PRESTATIES

- Stroom.:
 - hoge lasstroom : 10 000A
 - weergave van de reële waarden van de stroom
 - automatisch geluidssignaal bij te zwakke stroom
 - reguleren van de lasstroom
- De kabels en de klem zijn luchtgekoeld
- Klemkracht :
 - automatische regulatie van de klemkracht
 - weergave van de reële kracht
 - zeer krachtig : - 550 daN met armen RX1 tot 8 bar
 - 350 daN met armen RC1, RC2 en RC3 tot 8 bar
 - automatisch geluidssignaal bij te zwakke stroom

INTERFACE HUMAN MACHINE







- Gebruikscomfort : snel aflezen van de instellingen op het 5,7» scherm.
- Eenvoudig te gebruiken : 3 instellingen (dikte, hardheid van het staal, armen)
- Opslaan van de lasinstellingen per lasser.

TRACEABILITY

- Het opslaan op SD-kaart van de kenmerken van de gerealiseerde laspunten.
- Weer oproepen op een PC van geregistreerde verslagen op SD-kaart.



INCLUSIEF



50/60hz	32A (D) 40A (D) 50A (D)	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U ₀	mm		Kabels			100% CU	70x99x208 cm	125 kg	
							Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
3 x 400V		2 6 10	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Lucht	2.5	200	OK		
								Lucht	2.5	150			
								-	8	4x6 H07RNF			