



GYSFLASH 100.12 HF

2,5 m : art. code 029071 / art. code 029453 
5 m : art. code 029415 / art. code 029002 



De GYSFLASH 100.12 HF is een krachtige 100 A lader met Inverter technologie. De GYSFLASH 100.12 kan een 12V lood of Lithium accu probleemloos op een gestabiliseerde spanning houden, en zo de staat van de accu tijdens showroom-demonstraties optimaal behouden. Deze lader staat tevens garant voor een optimale laadkwaliteit tijdens onderhoudswerkzaamheden op de meest moderne voertuigen.

5 VERSCHILLENDE GEBRUIKSMODULES

- **Laden** : voor 12 V lood- of lithium-accu's (LFP) van 5 tot 1200 Ah.
- **Showroom** : voorziet de accu van de benodigde stroomcompensatie tijdens het gebruik van de elektrische accessoires van een demonstratie-voertuig. De Gysflash 100.12 garandeert tevens een optimaal verloop van de laadprocedure.
- **Diagnose** : ondersteunt de 12 V accu's van voertuigen die een diagnose ondergaan in een garage, tot 100 A.
- **Vervangen van de accu** : compenseert de stroombehoefte, en voorkomt zo geheugenverlies tijdens het vervangen van een accu.
- **Module Power Supply** : Deze module maakt het mogelijk om de lader te gebruiken als gestabiliseerde voedingsbron met hoog vermogen. De gereguleerde spanning en de maximale stroom kunnen worden ingesteld.



Geleverd met kabels

2,5 - 16 mm ²	029071	029453 
5 m - 16 mm ²	029415	029002 

AUTOMATISCH LADEN

- Verlengt de levensduur en verbetert de prestaties van loodzuur accu's (gel, AGM, vloeibaar, calcium enz) en Lithium (LFP) accu's.
- Speciale laadcurve in **7** (Lood-accu) of **8** (Lithium-Fer Phosphate accu) stappen zonder toezicht.
- Herstelt diep-ontladen accu's >2 V (automatische SOS Recovery).

GEAVANCEERDE FUNCTIES

- De «**Auto-Restart**» functie start automatisch weer op na een stroomstoring, met geheugen voor de gebruikte instellingen.
- **Controle en ijking van de kabels** : de lader kan op kabels tot 8 m en 16 mm² aangesloten worden.
- **Vergrendeling**, voorkomt het risico dat er verkeerde handelingen worden uitgevoerd, ideaal voor gebruik in garages en showrooms.
- **Easy laadprofiel**, voor een eenvoudige laadprocedure, geschikt voor alle loodzuur accu's.
- Mogelijkheid om een «**Expert**» laadprocedure, waarmee u uw eigen instellingen kunt ingeven, te activeren.

ULTRA-VEILIG IN GEBRUIK

- **Beveiligt de board-elektronica van het voertuig** : beveiliging tegen kortsluiting, polariteitsinversie en overladen. Anti-vonk systeem.
- Dankzij de **verwisselbare zekering** is het apparaat beveiligd tegen gevolgen van eventuele verkeerde handelingen.
- De **temperatuur-sensor** beveiligt uw voertuig tegen oververhitting van de interne elektronica.



Intuïtieve bediening beschikbaar in 22 talen

ERGONOMISCH ONTWERP

- Zeer stevige behuizing met schok-absorberende rubberen stootblokjes.
- De lader is slechts 10,5 cm hoog, waardoor hij eenvoudig onder een voertuig geschoven kan worden.
- Geen externe ventilator : zeer stil in gebruik en voorkomt dat er stofdeeltjes in het apparaat binnendringen.

ACCESSOIRES



Muursteun
055513



Stevige koffer
060432



IP67



Anderson/Klemmen
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810




















Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<->Texas
0,2m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

																
50 / 60 Hz	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _U	8 step (Pb) 7 step (LiFePO4)	40°C @100% 25°C @100%	2.5 m 5 m	7.4 kg 8.3 kg	320 x 105 x 292 mm	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m