

De koelgroepen WCU 1KW en B zorgen voor de afkoeling van watergekoelde TIG lastoortsen. De koelgroepen worden gestuurd en gevoed door de bijpassende TIG lasgenerator. Het functioneren van de koelgroepen wordt bepaald door het activeren van de lastoortsen. De koelgroepen worden automatisch in werking gesteld wanneer het TIG-lassen wordt opgestart.

Aansluiting aan de generator dankzij 2 voorgemonteerde kabels.

Bevestigingen van het apparaat op de koelgroep dankzij de 2 voor-geboorde zijkant.

Beveiligingen :
- Minimum vloeistof niveau
- Abnormaal waterverbruik

Snelkoppelingen met terugslagkleppen, om lekkage tijdens het afkoppelen te voorkomen.

Vloeistof-niveau

Dop vloeistof aan de voorzijde.

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Capaciteit	3 l	
Zekering	5 A	
Maximale druk	0.4 MPa	
Koelvermogen 1l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Afmetingen	52 x 24 x 26 cm	
Gewicht (leeg reservoir)	14 kg	15 kg

Te gebruiken met	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC