


Het POWERDUCTION 39LG inductie-apparaat heeft een direct opwarmend vermogen om staal of aluminium te verwarmen en te deblokken. Dankzij de koelvloeistof kan het apparaat gedurende enkele minuten zonder onderbreking metalen onderdelen opwarmen.

Het ideale gereedschap in mechanica en onderhoud :

- onmisbaar bij het deblokken van verbindingstangen.
- demonteren van gloeibougies, van geblokkeerde ruitenwissers, van reservewielhouders.
- deblokken van moeren of spoor-stang einden zonder de balg te beschadigen.
- demonteren van de cardanas en de naaf.
- demonteren van de uitlaat van personenauto's en vrachtauto's.

maar ook in de carrosserie :

- het van elkaar losmaken van gelijmde stalen of aluminium elementen.
- het herstellen van beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).



Opwarmen van langsliggers
(met uitzondering van HLE
staal)



Deblokkeren van
moeren



Deblokkeren van
verbindingstangen






Voor optimale prestaties is de toevoeging van 1,6 liter koelvloeistof essentieel.



DE PLUSPUNTEN

• Verwarmingsvermogen :

3700W, afstelbaar in stappen van 250W. Verwarmt het hart van het metaal, tot 6mm diep. Verhitten (800°C ongeveer) van een stalen onderdeel 8x13x5mm in slechts 1 seconde.

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Veiligheid en Tijdwinst :

Warmt onmiddellijk op zonder vlam en met grote precisie, waardoor het mogelijk is om in de buurt van kabels, slangen, of andere warmtegevoelige onderdelen te werken zonder deze te hoeven demonteren.

• Comfortabel in gebruik :

Inductie-kabel van 3 meter, waarmee in de hoogte kan worden gewerkt. 6 meter stroomkabel voor handig gebruik.



- Beveiliging voor de generatoren en tegen overspanning tot 400V.



- Hij heeft de PFC technologie, voeding van 165V tot 265V.

- Wordt geleverd met één inductor (art. code 056862).
- U dient regelmatig de koelvloeistof (niet meegeleverd) van het product te vervangen.
 - 2L (art. code 082212)
 - 5L (art. code 062511)



Inductoren en accessoires:



Ref. 056862




Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916

50 Hz	A	W	Freq. kHz	capaciteit van koelvloeistofreservoir			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3