

CUTTER 45 CT er en 45 A plasmakutter utstyrt med TPT 40-brenneren som standard, den tilbyr en ren kuttekapasitet på 15 mm tykk på en rekke materialer. Det HF-frie lysbuesystemet bevarer og øker levetiden til forbruksvarer. Designet for å brukes i vanskelige miljøer, har den en meget robust mekanikk og et brukervennlig kontrollpanel.

MAKSIMAL PRODUKTIVITET

- Raskere kuttehastighet enn å bruke oksyggass
- **Kutter alle typer stål** (mildt, rustfritt, herdet, HLE), aluminium, kobber, etc.
- **Optimalisert kjøling** ved hjelp av ventilasjonskorridoren som hjelper til med å isolere de elektroniske komponentene fra støvet.
- Det er enkelt å sette opp forbruksvarer for maksimal produktivitet.
- Driftsytte 41 A ved 60 % (40°C).

FV

Fleksibel spenningslange (85 til 265V), aksepterer svært lange nettverksforbindelser (100 m).

PFC

PFC-teknologi, det elektriske nettverket blir bedre utnyttet og gir en energibesparelse på 30 %.

LYKKEL TPT 40 (4 m)

- **Koblebar lommelykt** for enkel oppbevaring og utskifting.
- **Effektiv skjæring:** luftkjølt brennerkropp for høy buestabilitet i forskjellige tempo.
- **Enkel å bruke** utløsermekanisme for mer **sikkerhet**.
- Designet for å være **støt- og varmebestandig**.

EFFEKTIV PÅ HVER ARBEIDSPASS

- **Brukervennlig grensesnitt:**
 - 3 arbeidsmoduser: vanlig metallplate / åpen metallplate / låst
 - Manuell innstilling av lufttrykket ved hjelp av frontskjermdiagram.
- **HF-fri tenning** for å hindre forstyrrelser som kan skade elektronisk utstyr i nærheten.
- **Kompatibel med CNC** -sett for automatiske kuttebord.
- **Frakoblingsbar** jordkabel for enkel oppbevaring og utskifting.

DESIGNET FOR Å VARE

- **Forsterket metallkasse** og sklisikre gummiputer.
- **IP 23** sertifisert for ekstern bruk.
- Kompakt og bærbar.

TILBEHØR OG FORBRUKSVARER (ekstrautstyr)



Forbruksmateriell boks
for Torch TPT 40
45 A - 039957



Kompasssett
for Torch TPT 40
040205



Vogn
for Torch TPT 40
040199



Leveres med:



2 m
10mm²



TPT 40
4 m

ref. 013629

✓

✓

FORESTILLINGER

Kapasitet **Maks. tykkelse**

Atskillelse 20 mm

Rent kutt 15 mm

Piercing 8 mm

~	I ₂	mm (maks)			AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)				
		Piercing	Rent kutt	Atskillelse	Input Pressure (bar)	L/min									
50/60Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
110V 1~	32	15 + 30	5	3	10	8	15	10							
230V 1~	16	15 + 45	8	5	15	10	20	15							