


Nagrzewnica indukcyjna POWERDUCTION 37LG zapewnia natychmiastową moc grzewczą dla odblokowania, podgrzewania stali lub aluminium. Lekka i przenośna, dzięki chłodzeniu cieczą może podgrzewać metalowe elementy przez kilka minut bez przerwy.

Idealne narzędzie w mechanice, konserwacji :

- odblokowanie drążków kierowniczych (geometria).
- usunięcie zatartych wycieraczek, koszy koła zapasowego.
- demontaż śrub, zwrotnic bez uszkodzenia mieszkań.
- usunięcie zatartych wałów kardana w piasku.
- demontaż przewodów wydechowych samochodów osobowych lub ciężarowych.
- usuwanie sklejonnych elementów stalowych lub aluminiowych.



Odblokowywanie sworzni



Odblokowanie drążków kierowniczych



Generator dostarczany w komplecie i już zmontowany, z 1 cewką indukcyjną 90°.

JEJ MOCNE STRONY

• Moc grzewcza :

3700 W, możliwość wyboru w krokach co 250 W. Nagrzewa się do głębokości 6 mm w głąb metalu. Rozgrzewa do czerwieni (ok. 1000°C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s


• Bezpieczeństwo i oszczędność czasu:

Natychmiastowe nagrzewanie bez płomienia, na precyzyjnym obszarze, co pozwala na pracę w pobliżu kabli, rur lub jakichkolwiek części wrażliwych na ciepło, bez ich demontażu.


• Urządzenie ręczne :

Do stosowania w trudno dostępnych miejscach. W zestawie 2-metrowy kabel indukcyjny.

Opcje :



nr kat. 061569
Induktor S70



nr kat. 059269
Induktor S180



nr kat. 082212
Specjalny płyn chłodzący do spawania - 2 l



nr kat. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + trzpień



nr kat. 062511
Specjalny płyn chłodzący do spawania - 5 l

			Freq. (f) kHz.	pojemność zbiornika płynu chłodniczego						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W	20-30	1,5 l	7 l	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30	1,5 l	7 l	50LG	28,5 x 45 x 25	15	2	2